


PCG-K-K5 PCB-K-K5

保護等級 IP2XD

- 分岐：分電盤協約形サイズ
配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- キャビネット板厚：1.2mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：M8×12(緑頭)
- 屋内露出形



PCGタイプ



■PCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

3相

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(500mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	4+2	PCG05K042K5	106,600	PCB05K042K5	98,700	1200	500	120	◎
	下部スペース 500×330×85	8+0	PCG05K08K5	128,400	PCB05K08K5	120,400	1300	500	120	◎
	送りスペース 160×90×125	10+0	PCG05K10K5	141,800	PCB05K10K5	132,600	1400	500	160	◎
	下部スペース 500×330×125	12+2	PCG05K122K5	154,600	PCB05K122K5	144,700	1500	500	160	◎
経済形 EC 100 (75、 125)	送りスペース 160×90×85	4+2	PCG10K042K5	123,400	PCB10K042K5	112,200	1300	500	120	◎
	下部スペース 500×330×85	8+0	PCG10K08K5	145,700	PCB10K08K5	134,000	1400	500	160	◎
	送りスペース 160×90×125	10+0	PCG10K10K5	158,500	PCB10K10K5	145,400	1500	500	160	◎
	下部スペース 500×330×125	12+2	PCG10K122K5	169,600	PCB10K122K5	156,500	1600	500	160	◎
150	送りスペース 160×90×85	4+2	PCG15K042K5	131,300	PCB15K042K5	120,100	1300	500	120	◎
	下部スペース 500×330×85	8+0	PCG15K08K5	153,700	PCB15K08K5	141,900	1400	500	160	◎
	送りスペース 160×90×125	10+0	PCG15K10K5	166,300	PCB15K10K5	153,400	1500	500	160	◎
	下部スペース 500×330×125	12+2	PCG15K122K5	177,400	PCB15K122K5	164,400	1600	500	160	◎
200	送りスペース 200×100×85	4+2	PCG20K042K5	213,500	PCB20K042K5	187,900	1400	500	160	◎
	下部スペース 500×330×85	8+0	PCG20K08K5	234,600	PCB20K08K5	209,600	1500	500	160	◎
	送りスペース 200×100×125	10+0	PCG20K10K5	246,900	PCB20K10K5	221,900	1600	500	160	◎
	下部スペース 500×330×125	12+2	PCG20K122K5	265,000	PCB20K122K5	242,900	1800	500	160	◎
※ 250	送りスペース 200×100×85	4+2	PCG25K042K5	217,500	PCB25K042K5	195,100	1400	500	160	◎
	下部スペース 500×330×85	8+0	PCG25K08K5	238,500	PCB25K08K5	216,800	1500	500	160	◎
	送りスペース 200×100×125	10+0	PCG25K10K5	250,900	PCB25K10K5	229,100	1600	500	160	◎
	下部スペース 500×330×125	12+2	PCG25K122K5	269,000	PCB25K122K5	250,100	1800	500	160	◎

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

※盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KC	〃
3P3E 125AF 75~125A	GB-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	GB-153EC	〃
3P3E 225AF 200~225A	GB-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	GB-253EA	〃

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KC	〃
3P3E 125AF 75~125A	B-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	B-153EC	〃
3P3E 225AF 200~225A	B-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	B-253EA	〃

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

■納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場
合の日数です。
(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
標準品B	④ 翌日出荷
標準品	⑤ 受注後4営業日以内
標準品	⑥ 受注後5営業日以内
標準品	⑦ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談