

D

標準分電盤シリーズ

カスタマイズシリーズ

カスタマーボックス

盤用パーツ

オプション

電子除湿器

資料

ポンプ制御盤

警報盤

スターデルタ始動盤

オプション


キュービクル

NEW

PCG-K-K6
PCB-K-K6

保護等級 IP2XD

- 分岐 : 分電盤協約形サイズ
配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板 : 表面処理鋼板
- キャビネット板厚 : 1.2mm
- ハンドル : 平面ハンドル
- 塗装色 : 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ : M8 × 12(緑頭)
- 屋内露出形



3相

主幹 : 漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(600mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹 : 漏電遮断器		主幹 : 配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×125 下部スペース 600×330×125	6+0	PCG05K06K6	122,800	PCB05K06K6	114,900	1300	500	120	
		8+0	PCG05K08K6	133,700	PCB05K08K6	125,700	1400	500	160	
		10+0	PCG05K10K6	147,100	PCB05K10K6	137,900	1500	500	160	
		14+0	PCG05K14K6	173,100	PCB05K14K6	162,400	1600	500	160	
経済形 EC 100 (75、 125)	送りスペース 160×90×125 下部スペース 600×330×125	6+0	PCG10K06K6	139,900	PCB10K06K6	128,400	1400	500	160	
		8+0	PCG10K08K6	151,000	PCB10K08K6	139,300	1500	500	160	
		10+0	PCG10K10K6	163,800	PCB10K10K6	150,700	1600	500	160	
		14+0	PCG10K14K6	187,600	PCB10K14K6	172,600	1700	500	160	
		16+0	PCG10K16K6	197,200	PCB10K16K6	183,500	1800	500	160	
150	送りスペース 160×90×125 下部スペース 600×330×125	6+0	PCG15K06K6	147,900	PCB15K06K6	136,300	1400	500	160	
		8+0	PCG15K08K6	159,000	PCB15K08K6	147,200	1500	500	160	
		10+0	PCG15K10K6	171,600	PCB15K10K6	158,700	1600	500	160	
		14+0	PCG15K14K6	194,000	PCB15K14K6	180,600	1700	500	160	
		16+0	PCG15K16K6	205,000	PCB15K16K6	191,500	1800	500	160	
200	送りスペース 200×100×125 下部スペース 600×330×125	6+0	PCG20K06K6	236,600	PCB20K06K6	206,200	1500	500	160	
		8+0	PCG20K08K6	244,900	PCB20K08K6	216,900	1600	500	160	
		10+0	PCG20K10K6	257,200	PCB20K10K6	229,300	1700	500	160	
250	送りスペース 200×100×125 下部スペース 600×330×125	6+0	PCG25K06K6	240,600	PCB25K06K6	213,400	1500	500	160	
		8+0	PCG25K08K6	248,800	PCB25K08K6	224,100	1600	500	160	
		10+0	PCG25K10K6	261,200	PCB25K10K6	236,500	1700	500	160	

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
 - 下部スペースは木板2枚分割となります。
- 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

■ 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KC	〃
3P3E 125AF 75~125A	GB-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	GB-153EC	〃
3P3E 225AF 200~225A	GB-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	GB-253EA	〃

■ 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KC	〃
3P3E 125AF 75~125A	B-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	B-153EC	〃
3P3E 225AF 200~225A	B-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	B-253EA	〃

■ 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75 ~ 250A	100/200/500mA

■ 納期区分(日数)は、
当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。
(詳細はP.D-1参照)

納期区分		納期
標準品 A	○	当日出荷
	○	翌日出荷
標準品 B	○	受注後4営業日以内
	○	受注後5営業日以内
準標準品	○	受注後10営業日以内
受注品	●	別途ご相談