

オプション価格・機器の定格仕様

制御盤共通オプション

コンデンサ取付オプション

変更内容	標準価格(円)
10μF×1(適用電動機3φ200V 60HZ 0.2kW)	5,200
15μF×1(" " 0.4kW、50Hz 0.2kW)	5,500
20μF×1(" " 0.75kW、 " 0.4kW)	5,800
30μF×1(" " 1.5kW、 " 0.75kW)	8,100
40μF×1(" " 2.2kW、 " 1.5kW)	8,800
50μF×1(" " 3.7kW、 " 2.2kW)	11,500
75μF×1(" " 5.5kW、 " 3.7kW)	17,000
100μF×1(" " 7.5kW、 " 5.5kW)	21,200
150μF×1(" " 7.5kW)	30,200
150μF×1(" " 7.5kW) ^{+キャビネットタテ寸法100mm追加(注)}	33,100

(注) 製品によっては、キャビネットのタテ寸法が100mm追加になります。

スターデルタ始動盤オプション

遮断器の変更オプション

変更内容	標準価格(円)
MCCB(5.5kW) ▶ ELCB(5.5kW)	8,800
MCCB(7.5kW) ▶ ELCB(7.5kW)	8,800
MCCB(11kW) ▶ ELCB(11kW)	15,500
MCCB(15kW) ▶ ELCB(15kW)	15,500
MCCB(18.5、22kW) ▶ ELCB(18.5、22kW)	21,200
MCCB(30kW) ▶ ELCB(30kW)	26,800
MCCB(37kW) ▶ ELCB(37kW)	26,800

主な機器の定格仕様(3 φ 3 W 2 0 0 V)

電動機容量	標準仕様		オプション			
	MMCB、MELB定格電流	電流計	MCCB、ELCB定格電流	熱動継電器整定値(調整範囲)	コンデンサ(μF)	
					50Hz	60Hz
0.2kW	3P 30AF/1.4A	5A	3P 30AF/15A	1.2A (0.9~1.5A)	15	10
0.4kW	3P 30AF/2.5A	5A	3P 30AF/15A	2.4A (1.7~2.9A)	20	15
0.75kW	3P 30AF/ 4A	5A	3P 30AF/15A	3.8A (2.8~4.4A)	30	20
1.5kW	3P 30AF/7.1A	10A	3P 30AF/20A	6.8A (5~8A)	40	30
2.2kW	3P 30AF/ 10A	10A	3P 30AF/30A	9A (7~11A)	50	40
3.7kW	3P 30AF/ 16A	20A	3P 30AF/40A	15A (12~18A)	75	50
5.5kW	3P 30AF/ 25A	30/5A	3P 30AF/50A	20A (16~24A)	100	75
7.5kW	3P 30AF/ 32A	30/5A	3P 30AF/75A	28A (22~34A)	150	100

主な機器の定格仕様(1 φ 2 W 1 0 0 V)

電動機容量	標準仕様		
	MCCB、ELCB ^(注) 定格電流	電流計	熱動継電器整定値(調整範囲)
0.1kW	3P 30AF/ 15A	5A	3.8A (2.8~4.4A)
0.2kW	3P 30AF/ 20A	10A	5A (4~6A)
0.4kW	3P 30AF/ 30A	10A	9A (7~11A)
0.75kW	3P 30AF/ 30A	15A	15A (12~18A)

(注) MCCB、ELCBは3極品で左右極使用となります。