

テンパールの 電磁接触器 開閉器



⚠安全に関するご注意

- 選定あるいは施工上ご不明な点などありましたら最寄りの弊社支店、営業所までお問合せいただき正しくご使用ください。
- 内線規程などの法規にしたがって施工してください。
- ご使用前に「施工説明書」「取扱説明書」を必ずお読みください。

〔納期区分〕

○ 当日出荷
○ 翌日出荷
弊社がご注文を承ってから3営業日以内に出荷させていただく商品
弊社がご注文を承ってから5営業日以内に出荷させていただく商品
弊社がご注文を承ってから7営業日以内に出荷させていただく商品
● 受注品は納期を別途お問い合わせください

注1. 納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。
注2. 地域によって、到着日数が異なる場合がありますのでお問い合わせの上ご確認ください。
注3. 万一在庫が無くなった場合は、若干の日数をいただくこともありますのでご了承ください。
注4. 大口のご注文については、事前にご相談ください。

ご注文品番の見方

記号	フレーム	適合モータ容量(200V)	操作コイル電圧	補助接点構成	サーマルリレー
MKR	25HA	55	2	G	K
電磁接触器:非可逆形MSP、可逆形MSR 電磁開閉器:非可逆形MKP、可逆形MKR ケースカバー付 電磁開閉器:BMP		02:0.2kW 07:0.7kW 55:5.5kW 75:7.5kW 11:11kW	1:100V 2:200V 4:400V	50H以下 A:1a B:1b C:1a1b D:2a E:2b F:2a1b G:2a2b 65HA~250HA H:2a2b 300HA~400HA H:3a3b	スペース :標準サーマルリレー K:欠相サーマルリレー

記号	接点数	操作コイル電圧	接点構成
MSK	4H	2	3A1B
補助電磁接触器 :MSK	4H:4 5H:5 6H:6 8H:8	1:100V 2:200V 4:400V	4A:4a 3A1B:3a1b 2A2B:2a2b