

電磁開閉器

非可逆形

外形寸法P.E-35～37



型式	最大適合電動機容量(kW)		サーマルリレー 中心値RC(A)	操作 コイル	補助接点	納期 区分	ご注文品番		標準価格 (円)	サーマルリレー 型式	質量 (kg)
	3φ 200 ~ 220V	3φ 380 ~ 440V									
MP-25H ₂ A	5.5	11	20	100V	1a1b	●	MKP25HA551C		12,200	TR25B-1E	0.69
				200V		○	MKP25HA552C				
				100V	2a2b	●	MKP25HA551G		12,830		
				200V		●	MKP25HA552G				
MP-35H ₂ A	7.5	15	28	100V	2a2b	●	MKP35HA751G		14,300	TR50B-1E	1.24
				200V		○	MKP35HA752G				
MP-50H ₂ A	11	18.5	40	100V	〃	●	MKP50HA111G		16,200		1.9
				200V		○	MKP50HA112G				
MP-65HA ₂	15	30	55	100V	〃	●	MKP65HA151H		24,400	TR80B-1E	3.0
				200V		●	MKP65HA152H				
MP-80HA ₂	18.5	37	67	100V	〃	●	MKP80HA191H		32,800	TR150B-1E	7.2
				200V		●	MKP80HA192H				
MP-100HA ₂	22	45	80	100V	〃	●	MKP100HA221H		37,200	TR250B-1E	12.0
				200V		●	MKP100HA222H				
MP-125HA ₂	30	55	105	100V	〃	●	MKP125HA301H		51,000		3.9
				200V		●	MKP125HA302H				
MP-150HA ₂	37	75	130	100V	〃	●	MKP150HA371H		81,700	TR400B-1E	12.0
				200V		●	MKP150HA372H				
MP-200HA ₂	45	90	(140)	100V	〃	●	MKP200HA451H		90,000	TR250B-1E	7.2
				200V		●	MKP200HA452H				
MP-250HA ₂	55	110	(240)	100V	〃	●	MKP250HA551H		133,000		7.2
				200V		●	MKP250HA552H				
MP-300HA ₂	75	132	(240)	100V	3a3b	●	MKP300HA751H		204,000	TR400B-1E	12.0
				200V		●	MKP300HA752H				
MP-400HA ₂	110	-	(380)	100V	〃	●	MKP400HA111H		218,000		12.0
				200V		●	MKP400HA112H				

TR-20B-1EとCTとの組合せですので、サーマルリレーとCTの調整が必要のため、単体販売はできません。

- 中心値の()内は一次換算電流値を示します。
- 適合電動機容量はAC3級の場合です。
- 10H～50HはDINレール取付機構を標準装備しています。
- 上表は盤内温度50℃以下の適用です。
- 定格絶縁電圧はAC600Vです。
- 補助接点仕様 最小定格24V、10mA)

定格通電電流	10A
定格使用電流	220V 2A、440V 1A

- 操作コイルの電圧変動は定格電圧の85～110%でご使用ください。
- 上表にある操作コイル電圧以外の特殊電圧につきましては別途お問合せください。
- 欠相サーマルリレー(2E)も組合せ可能です。「サーマルリレー」の項を参照ください。P.E-17～18

■ 補助接点ユニット

適用	仕様	納期区分	ご注文品番	標準価格(円)
20H～50H	接点構成 1a1b	●	AX20H50H	1,500
65HA	定格使用電流 220V 2A 440V 1A	●	AX65H	1,500
80HA～400HA	定格通電電流 10A	●	AX80H400H	1,500

- 補助接点ユニットにより簡単に補助接点（非可逆形 最大4a4b）の追加が可能です。（10H2a、11H2aは不可逆形 最大3a3b）可）

