


電磁開閉器

可逆形

外形寸法P.E-38～40



型式	最大適合電動機容量 (kW)		サーマルリレー 中心値RC (A)	操作 コイル	補助接点	納期 区分	ご注文品番		標準価格 (円)	サーマルリレー 型式	質量 (kg)
	3φ 200～220V	3φ 380～440V									
MR-25H ₂ A	5.5	11	20	100V	1a1b×2	●	MKR25HA551C		25,000	TR25B-1E	1.5
				200V		●	MKR25HA552C				
				100V	2a2b×2	●	MKR25HA551G		25,600		
				200V		●	MKR25HA552G				
MR-35H ₂ A	7.5	15	28	100V	2a2b×2	●	MKR35HA751G		29,900	TR50B-1E	2.4
MR-50H ₂ A	11	18.5	40	200V		●	MKR35HA752G				
				100V	〃	●	MKR50HA111G		34,100		
200V	●	MKR50HA112G									
MR-65HA ₂	15	30	55	100V	2a2b×2	●	MKR65HA151H		51,500	TR80B-1E	3.1
MR-80HA ₂	18.5	37	67	200V		●	MKR65HA152H				
				100V	〃	●	MKR80HA191H		68,800		
200V	●	MKR80HA192H									
MR-100HA ₂	22	45	80	100V	〃	●	MKR100HA221H		78,300	TR150B-1E	6.4
MR-125HA ₂	30	55	105	200V		●	MKR100HA222H				
				100V	〃	●	MKR125HA301H		180,000		
200V	●	MKR125HA302H									
MR-150HA ₂	37	75	130	100V	〃	●	MKR150HA371H		180,000	TR150B-1E	9.2
MR-200HA ₂	45	90	(140)	200V		●	MKR150HA372H				
				100V	〃	●	MKR200HA451H		197,000		
200V	●	MKR200HA452H									
MR-250HA ₂	55	110	(240)	100V	〃	●	MKR250HA551H		295,000	TR250B-1E	18
MR-300HA ₂	75	132	(240)	200V		●	MKR250HA552H				
				100V	3a3b×2	●	MKR300HA751H		448,000		
200V	●	MKR300HA752H									
MR-400HA ₂	110	—	(380)	100V	〃	●	MKR400HA111H		491,000	TR400B-1E	30
				200V		●	MKR400HA112H				

※TR-20B-1EとCTとの組合せですので、サーマルリレーの単体販売はできません。

■中心値の()内は一次換算電流値を示します。

■適合電動機容量はAC3級の場合です。

■可逆形には信頼性の高いインターロック機構を標準装備(11Hは除く)しています。

■上表は盤内温度50℃以下の適用です。

■定格絶縁電圧はAC600Vです。

■補助接点仕様(最小定格24V、10mA)

定格通電電流	10A
定格使用電流	220V 2A、440V 1A

■操作コイルの電圧変動は定格電圧の85～110%でご使用ください。

■上表にある操作コイル電圧以外の特殊電圧につきましては別途お問合せください。

■欠相サーマルリレー(2E)も組合せ可能です。「サーマルリレー」の項を参照ください。P.E-17～18

■MR-200HA2～MR-400HA2は、サーマルリレー組込みでないと製作できません。(CT組込みのため)

■補助接点ユニット

適用	仕様	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)
20H～50H	接点構成 1a1b	●	AX20H50H	1,500
65HA	定格使用電流 220V 2A 440V 1A	●	AX65H	1,500
80HA～400HA	定格通電電流 10A	●	AX80H400H	1,500

■補助接点ユニットにより簡単に補助接点の追加が可能です。(10BH2A、11H2Aは不可)
(非可逆形 最大4a4b)
(可逆形 最大3a3b)

