

●電動機の過負荷・拘束・欠相保護用

欠相サーマルリレー

2E

外形寸法P.E-42～43



型式	適合電動機容量(kW)		ヒータ仕様		納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	質量 (kg)
	3φ200V	3φ400V	中心値(A)	調整範囲(A)				
TR12B-2E 電磁接触器組合せ専用 (MP-10H MR-10BH MP-11H)			0.2	0.16～0.24	●	UTR12B2E002	4,550	0.1
			0.3	0.24～0.36	●	UTR12B2E003		
			0.4	0.32～0.48	●	UTR12B2E004		
			0.5	0.4～0.6	●	UTR12B2E005		
			0.6	0.5～0.7	●	UTR12B2E006		
			0.8	0.7～0.9	●	UTR12B2E008		
	0.2	0.4	1.2	1.0～1.4	●	UTR12B2E012		
	0.3	—	1.4	1.1～1.7	●	UTR12B2E014		
	—	0.75	1.8	1.4～2.2	●	UTR12B2E018		
	0.4	0.75	2.4	2.0～2.8	●	UTR12B2E024		
	—	—	3.0	2.4～3.6	●	UTR12B2E030		
	0.75	1.5	3.8	3.0～4.5	●	UTR12B2E038		
	—	2.2	5.0	4～6	●	UTR12B2E050		
	1.5	3.7	6.8	5.5～8.0	●	UTR12B2E068		
	2.2	—	9.0	7～11	●	UTR12B2E090		
TR20B-2E	—	5.5	11	9～13	●	UTR12B2E110		
	0.2	0.4	1.2	1.0～1.4	●	UTR20B2E012	4,980	0.15
	0.3	—	1.4	1.1～1.7	●	UTR20B2E014		
	—	0.75	1.8	1.4～2.2	●	UTR20B2E018		
	0.4	0.75	2.4	2.0～2.8	●	UTR20B2E024		
	—	—	3.0	2.4～3.6	●	UTR20B2E030		
	0.75	1.5	3.8	3.0～4.5	●	UTR20B2E038		
	—	2.2	5.0	4～6	●	UTR20B2E050		
	1.5	3.7	6.8	5.5～8.0	●	UTR20B2E068		
	2.2	—	9.0	7～11	●	UTR20B2E090		
	—	5.5	11	9～13	●	UTR20B2E110		
	3.7	7.5	15	12～18	●	UTR20B2E150		
TR25B-2E 電磁接触器組合せ専用 (MP-25H)	5.5	11	20	16～24	●	UTR25B2E200	5,400	0.17
TR50B-2E	2.2	—	9	7～11	●	UTR50B2E090	8,760	0.25
	—	5.5	11	9～13	●	UTR50B2E110		
	3.7	7.5	15	12～18	●	UTR50B2E150		
	5.5	11	20	16～24	●	UTR50B2E200		
	7.5	15	28	22～34	●	UTR50B2E280		
	11	18.5	40	32～48	●	UTR50B2E400		
TR80B-2E	5.5	11	20	16～24	●	UTR80B2E200	10,400	0.36
	7.5	15	28	22～34	●	UTR80B2E280		
	11	18.5	40	32～48	●	UTR80B2E400		
	15	30	55	45～65	●	UTR80B2E550		
	18.5	37	67	55～80	●	UTR80B2E670		
TR150B-2E 電磁接触器組合せ専用 (MP-100HA MP-125HA MP-150HA)	22	45	80	65～95	●	UTR150B2E80	12,200	0.37
	30	55	105	90～120	●	UTR150B2E105		
	37	75	130	110～150	●	UTR150B2E130		

■ 復帰方式は手動・自動兼用です。
(手動復帰で出荷)

■ 単独取付け：12B、25B、150Bは別途お
問合せください。

■ 標準サーマルリレー、欠相サーマルリレ
ーともヒータ中心値が130Aを超える
場合、サーマルリレーとCTの組合せと
なります。