

■ 定格仕様

型式	Ti-2000B			
ご注文品番	Ti2000B20	Ti2000B2022	Ti2000B2012	Ti2000B2021
出力 容量	2kVA			
運転方式	常時インバータ給電方式			
切換方式	無瞬断切換方式			
切換時間	－			
相線式	1φ2W			
電圧	100V	200V	100V	
周波数	50/60Hz±0.1%			
波形	正弦波(波形歪5%以下)			
バックアップ時間	10分間(20)			
入力 容量	2kVA			
相線式	(+15%、 - 10%)1φ2W			
電圧	AC100V±15-10%	200V±10%	100V±10%	200V±10%
周波数	50/60Hz			
充電時間	12時間			
その他 温度	0～40			
湿度	90%以下			
使用電池	小型シール鉛蓄電池			
外形寸法 (タテ×ヨコ×フカサ)	450(キャスター含499) ×190×510mm	450(キャスター含499)×445×510mm		
質量	51kg	116kg	87kg	100kg
標準価格(円)	400,000	580,000		

型式	Ti-3000B				Ti-5000B			
ご注文品番	Ti3000B30	Ti3000B3022	Ti3000B3012	Ti3000B3021	Ti5000B30	Ti5000B3022	Ti5000B3012	Ti5000B3021
出力 容量	3kVA				5kVA			
運転方式	常時インバータ給電方式				無瞬断切換方式			
切換方式	無瞬断切換方式				—			
切換時間	—				1φ2W			
相線式	100V				100V	200V	200V	100V
電圧	100V	200V	200V	100V	100V	200V	200V	100V
周波数	50/60Hz±0.1%				50/60Hz			
波形	正弦波(波形歪5%以下)				10分間(20)			
バックアップ時間	10分間(20)				5kVA			
入力 容量	3kVA				5kVA			
相線式	1φ2W				AC100V+15-10%			
電圧	AC100V+15-10%	200V±10%	100V±10%	200V±10%	AC100V+15-10%	200V±10%	100V±10%	200V±10%
周波数	50/60Hz				12時間			
充電時間	12時間				0～40			
その他 温度	0～40				90%以下			
湿度	90%以下				小型シール鉛蓄電池			
使用電池	小型シール鉛蓄電池				460(キャスター含525) ×245×530mm			
外形寸法 (タテ×ヨコ×フカサ)	460(キャスター含525) ×245×530mm	460(キャスター含525)×500×530mm			580(キャスター含645) ×245×650mm	580(キャスター含645)×500×650mm		
質量	73kg	153kg	115kg	131kg	115kg	215kg	170kg	185kg
標準価格(円)	580,000	800,000			1,110,000	1,390,000		

型式		Ti-7500B						Ti-10000B					
ご注文品番		Ti7500B011	Ti7500B012	Ti7500B013	Ti7500B021	Ti7500B022	Ti7500B023	Ti10000B011	Ti10000B012	Ti10000B013	Ti10000B021	Ti10000B022	Ti10000B023
出力	容量	7.5kVA						10kVA					
	運転方式	常時インバータ給電方式						常時インバータ給電方式					
	切換方式	無瞬断切換方式						無瞬断切換方式					
	切換時間	－						－					
	相線式	1φ2W		1φ3W	1φ2W		1φ3W	1φ2W		1φ3W	1φ2W		1φ3W
	電圧	100V	200V	100V/200V	100V	200V	100V/200V	100V	200V	100V/200V	100V	200V	100V/200V
	周波数	50/60Hz±0.1%						50/60Hz±0.1%					
入力	波形	正弦波(波形歪7%以下)						正弦波(波形歪7%以下)					
	バックアップ時間	10分間(20)						10分間(20)					
	容量	7.5kVA						10kVA					
その他	相線式	1φ2W						1φ2W					
	電圧	AC100V±15%			AC200V±15%			AC100V±15%			AC200V±15%		
	周波数	50/60Hz						50/60Hz					
	充電時間	12時間						12時間					
	温度	0～40						0～40					
標準価格(円)	湿度	90%以下						90%以下					
	使用電池	小型シール鉛蓄電池						小型シール鉛蓄電池					
	外形寸法 (タテ×ヨコ×フカサ)	930(キャスター含む)×350×(750+80(凸部))mm						930(キャスター含む)×350×(750+80(凸部))mm					
	質量	320kg			275kg			380kg			335kg		
	標準価格(円)	1,400,000						2,250,000					