

Fシリーズ(高遮断容量)配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・30AF			3P・3E・30AF			2P・2E・50AF			3P・3E・50AF						
型式	B-32FB			B-33FB			B-52FEA			B-53FEA						
定格絶縁電圧Ui	600V									600V						
定格インパルス耐電圧Uimp	6kV									6kV						
定格電流 ご注文品番 表面形	3A ●	B32FB03			3A ●	B33FB03			5A ●	B52FEA05			5A ●	B53FEA05		
	5A ●	B32FB05			5A ●	B33FB05			10A ●	B52FEA10			10A ●	B53FEA10		
	10A ●	B32FB10			10A ●	B33FB10			15A ●	B52FEA15			15A ●	B53FEA15		
	15A ●	B32FB15			15A ●	B33FB15			20A ●	B52FEA20			20A ●	B53FEA20		
	20A ●	B32FB20			20A ●	B33FB20			30A ●	B52FEA30			30A ●	B53FEA30		
	20A ●	B32FB20			20A ●	B33FB20			40A ●	B52FEA40			40A ●	B53FEA40		
	30A ●	B32FB30			30A ●	B33FB30			50A ●	B52FEA50			50A ●	B53FEA50		
接続方式 (注1)	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形				
標準価格(円)	5,600	6,700	8,310	8,100	9,750	11,490	10,300	11,600	13,410	13,800	15,700	17,740				
外観及び外形寸法(mm)	DC用はご指定ください(注2)						DC用はご指定ください(注2)									
	2P			3P			2P			3P						
	A 130 B 52 C 60 D 84				A 130 B 75 C 60 D 84				A 130 B 52 C 60 D 84				A 130 B 75 C 60 D 84			
定格遮断容量 (KA)	200V	7.5/2			7.5/2			10/3			10/3					
	AC 440V	2.5/1			2.5/1			7.5/2			7.5/2					
	JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/lcs)	500V			1.5/1			2.5/1			2.5/1					
	125V	5/2(注2)			-			7.5/2(注2)			-					
	DC 250V	2.5/1(注2)			-			5/2(注2)			-					
表面端子仕様	線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)						
接続可能最大電線(mm ²)	22			22			22			22						
取付可能 付属装置	接続方式 裏面形	SD	●			●			●			●				
	埋込形	FP	●			●			●			●				
	補助スイッチ	AX	●			●			●			●				
	警報スイッチ	AL	●			●			●			●				
	電圧引外し装置	SHT	●			●			●			●				
	不足電圧引外し装置	UVT	-			-			-			-				
	端子台	TB	可能			可能			可能			可能				
	トリップボタン	TRB	有			有			有			有				
	ハンドルロック	キャップ式 LC	別売(LC-2G)			別売(LC-2G)			別売(LC-2G)			別売(LC-2G)				
	施錠式 HL	●(HL-2G)			●(HL-2G)			●(HL-2G)			●(HL-2G)					
外部操作ハンドル	HA, HM	●(HA-108)			●(HA-108, HM-S12)			●(HA-108)			●(HA-108, HM-S12)					
機械的インターロック	MIW	●(MIW-2E)			●(MIW-2E)			●(MIW-2E)			●(MIW-2E)					
バリア	BA	-			-			表面形は電源側付属(注3)(CMF-0487)			表面形は電源側付属(注3)(CMF-0487)					
端子カバー	表面形	TMC	別売(TMC-1 2P)			別売(TMC-1 3P)			別売(TMC-1 2P)			別売(TMC-1 3P)				
	裏面形	BTC	別売(BTC-1 2P)			別売(BTC-1 3P)			別売(BTC-1 2P)			別売(BTC-1 3P)				
逆接続	不可															
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2															
過電流引外し方式	完全電磁															
質量(kg)	0.46			0.63			0.53			0.74						
一梱入数	1															
特性、寸法図記載ページ	A-73			A-73			A-74			A-74						

- 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ
- 適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
- 外部操作ハンドルのHMは丸形、HAはレバー形です。詳細は「外部操作ハンドル」の項を参照ください。C-17ページ
- (注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
- (注2)DC用はDC専用になりますので、ご注文時に「DC用」とご指定ください。
電源の種類(純直流、単相全波、三相全波)も合せてご指定ください。
- (注3)400V級は必ず相間バリアをご使用ください。

A
パールテクト
ブレーカ
Eシリーズ
安全ブレーカ
ボックス
ブレーカ
単3中性線
欠相保護付
太陽光発電
システム用
電気温水器用
ミニ
ブレイカ
Kシリーズ
WFシリーズ
耐熱形
漏電警報付
ミ
プロテクタ
スイッチ見張番
外形寸法図
動作特性曲線
補修用
生産終了品