

Fシリーズ(高遮断容量)配線用遮断器

A

パルテクト
ブレーカ

安全ブレーカ
Eシリーズ

ボックス
ブレーカ

単3中性線
欠相保護付

太陽光発電
システム用

電気温水器用

ミニコール
ブレーカ

Kシリーズ

WFシリーズ


耐熱形
漏電警報付

ミプロテクタ
スイッチ見番

外形寸法
特性図

補修用
生産終了品

三相4線式回路用

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・100AF			3P・3E・100AF			4P・3E・100AF		
型式	B-102FKB			B-103FKB			B-104FKA		
定格絶縁電圧Ui	600V			600V			600V		
定格インパルス耐電圧Uimp	8kV			8kV			8kV		
定格電流 ご注文品番	15A ●	B102FKB01		15A ●	B103FKB01		15A ●	B104FKA01	
	20A ●	B102FKB02		20A ●	B103FKB02		20A ●	B104FKA02	
	30A ●	B102FKB03		30A ●	B103FKB03		30A ●	B104FKA03	
	50A ●	B102FKB05		50A ●	B103FKB05		50A ●	B104FKA05	
	60A ●	B102FKB06		60A ●	B103FKB06		60A ●	B104FKA06	
	75A ●	B102FKB07		75A ○	B103FKB07		75A ○	B104FKA07	
	100A ●	B102FKB10		100A ○	B103FKB10		100A ○	B104FKA10	
接続方式 (注1)	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形
標準価格(円)	41,200	44,130	47,430	50,500	54,900	58,200	80,500	87,890	93,730
外観及び外形寸法(mm)	DC用はご指定ください(注2)			DC用はご指定ください(注2)			DC用はご指定ください(注2)		
	2P			3P			4P		
	A 150 B 60 C 61 D 94			A 150 B 90 C 61 D 94			A 150 B 120 C 86 D 106		
定格遮断容量 (kA)	200V	100/50		100/50		85/43			
	AC 440V	50/25		50/25		50/25			
	Ann2(Icu/Ics)	25/13		25/13		14/7			
	125V	40/20(注2)		-		-			
	DC 250V	40/20(注2)		-		-			
表面端子仕様	圧着端子方式			圧着端子方式			圧着端子方式		
接続可能最大電線(mm ²)	38(50A以下は22)			38(50A以下は22)			38(50A以下は22)		
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD	●		●		●			
	接続方式 埋込形 FP	●		●		●			
	補助スイッチ AX	●		●		●			
	警報スイッチ AL	●		●		●			
	電圧引外し装置 SHT	●		●		●			
	不足電圧引外し装置 UVT	-		●(端子台仕様)		●(端子台仕様)			
	端子台 TB	可能		可能		可能			
	トリップボタン TRB	有		有		有			
	ハンドルロック キャップ式 LC	別売(LC-2C)		別売(LC-2C)		別売(LC-2C)			
	ハンドルロック 施錠式 HL	●		●		●			
外部操作ハンドル HA, HM	●(HA-106)		●(HA-106, HM-S11)		●(HA-106, HM-S11)				
機械的インターロック MIW	●(MIW-3D)		●(MIW-3D)		●(MIW-3D)				
バリア BA	表面形は電源側付属(注3)(CMF-0196)			表面形は電源側付属(注3)(CMF-0196)			表面形は電源側付属(注3)(CMF-0196)		
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-3C 2P)		別売(TMC-3C 3P)		別売(TMC-3C 2P用×2)			
	裏面形 BTC	別売(BTC-3C 2P)		別売(BTC-3C 3P)		別売(BTC-3C 2P用×2)			
逆接続	不可(注4)			不可(注4)			不可(注4)		
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2		
過電流引外し方式	完全電磁			完全電磁			完全電磁		
質量(kg)	1.4			1.8			2.3		
一梱入数	1			1			1		
特性、寸法図記載ページ	A-79			A-79			A-79		

- 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ
- 適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
- 外部操作ハンドルのHMは丸形、HAはレバー形です。詳細は「外部操作ハンドル」の項を参照ください。C-17ページ
- (注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
- (注2)DC用はDC専用品になりますので、ご注文時に「DC用」とご指定ください。
電源の種類(純直流、単相全波、三相全波)も合せてご指定ください。
- (注3)400V級は必ず相間バリアをご使用ください。
- (注4)逆接続用は別途注文になります。