



2P・2E・225AF			3P・3E・225AF			4P・3E・225AF			極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
B-222FC			B-223FC			B-224FB			型式
600V			600V			600V			定格絶縁電圧Ui
8kV			8kV			8kV			定格インパルス耐電圧Uimp
125A ●	B222FC12		125A ●	B223FC12		125A ●	B224FB12		定格電流 ● ご注文品番 表面形
150A ●	B222FC15		150A ●	B223FC15		150A ●	B224FB15		
175A ●	B222FC17		175A ●	B223FC17		175A ●	B224FB17		
200A ●	B222FC20		200A ●	B223FC20		200A ●	B224FB20		
225A ●	B222FC22		225A ●	B223FC22		225A ●	B224FB22		
表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	(注1) 接続方式
									標準価格(円)
55,100	60,800	66,600	73,800	81,300	85,800	103,000	116,000	121,000	
DC用はご指定ください(注2)									外観及び外形寸法(mm)
2P, 3P A 165 B 105 C 68 D 94			 2Pは3P中極を はずしたものです			4P A 165 B 140 C 103 D 127			
100/25			100/25			85/43			200V
50/13			50/13			30/15			400V AC
25/7			25/7			18/9			500V
40/20(注2)			-			-			JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)
40/20(注2)			-			-			125V DC
40/20(注2)			-			-			250V
圧着端子方式			圧着端子方式			圧着端子方式			定格遮断容量(kA)
150			150			150			表面端子仕様
●			●			●			接続可能最大電線(mm ²)
●			●			●			SD 裏面形 接続方式
●			●			●			FP 埋込形
●			●			●			AX 補助スイッチ
●			●			●			AL 警報スイッチ
-			-			●(端子台仕様)			SHT 電圧引外し装置
可能			可能			可能			UVT 不足電圧引外し装置
有			有			有			TB 端子台
別売(LC-4J)			別売(LC-4J)			別売(LC-4H)			TRB トリップボタン
●			●			●			LC キャップ式 ハンドルロック
●(HA-206, HM-S21)			●(HA-206, HM-S21)			●(HA-206, HM-S21)			HL 施錠式
●(MIW-4M)			●(MIW-4M)			●(MIW-4H)			HA 外部操作ハンドル
表面形は電源側付属(注3)(PHS-4)			表面形は電源側付属(注3)(PHS-4)			表面形は電源側付属(注3)(PHS-4)			MIW 機械的インターロック
別売(TMC-4J 3P)			別売(TMC-4J 3P)			別売(TMC-4H)・受注加工品(注4)			BA バリア
別売(BTC-4J 3P)			別売(BTC-4J 3P)			-			TMC 表面形 端子カバー
不可			不可			不可			BTC 裏面形
JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			逆接続
熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			適合JIS規格
1.3			1.6			3.1			過電流引外し方式
1			1			1			質量(kg)
A-80			A-80			A-81			一梱入数
									特性、寸法図記載ページ

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ
 ■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
 ■外部操作ハンドルのHMは丸形、HAはレバー形です。詳細は「外部操作ハンドル」の項を参照ください。C-17ページ
 (注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
 (注2)DC用はDC専用品になりますので、ご注文時に「DC用」とご指定ください。
 電源の種類(純直流、単相全波、三相全波)も合せてご指定ください。
 (注3)400V級は必ず相間バリアをご使用ください。
 (注4)端子カバー4Pは受注加工品です。遮断器本体の発注時に同時発注ください。

A
 パールテクト
 ブレーカ
 Eシリーズ
 安全ブレーカ
 ボックス
 ブレーカ
 単3中性線
 欠相保護付
 太陽光発電
 システム用
 電気温水器用
 ミニ
 ブレーカ
 Kシリーズ
 WF
 シリーズ
 耐熱形
 漏電警報付
 ミニ
 プロテクタ
 スイッチ見張番
 外形寸法図
 動作特性曲線
 補修用
 生産終了品