

# テンパールの配線用遮断器

1.3Aから3200Aまでワイドに品揃え。  
目的・用途にあった器種を  
豊富な商品群からお選びいただけます。



## 納期区分

◎	当日出荷
○	翌日出荷
③	弊社がご注文を受けてから3営業日以内に出荷させていただく商品
⑤	弊社がご注文を受けてから5営業日以内に出荷させていただく商品
⑦	弊社がご注文を受けてから7営業日以内に出荷させていただく商品
●	受注品は納期を別途お問い合わせください

注1. 納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。  
注2. 地域によって、到着日数が異なる場合もありますのでお問い合わせの上ご確認ください。  
注3. 万が一在庫が無くなった場合は、若干の日数をいただくこともありますのでご了承ください。  
注4. 大口のご注文については、事前にご相談ください。

## ご注文品番の見方(一部例外があります。ご注意ください。)

配線用遮断器(例: BU6301KC60SVA : BU-63-1KC 定格電流60A 裏面形 補助スイッチ付)

商品分類	保護機能	フレーム	極数・素子数	シリーズ	直流用	定格電流	接続方式	リード線	付属装置
<b>B</b>	<b>U</b>	<b>6</b>	<b>301</b>	<b>KC</b>		<b>60</b>	<b>S</b>	<b>V</b>	<b>A</b>
B:配線用遮断器	スペース付加機能のないもの CN:コード短絡保護用瞬時付(経済タイプ) CS:コード短絡保護用瞬時付(高機能タイプ) CT:コードトラック短絡保護付(あんしんブレーカ) D:ボックスブレーカ(鉄製防塵ボックス) U:単3中性線欠相保護付 N:ミニイコールブレーカ	3: 30AF 5: 50AF 6: 60AF 10: 100AF 12: 125AF 15: 150AF 22: 225AF 25: 250AF 40: 400AF 60: 600AF 80: 800AF 100:1000AF	1:2P1E 2:2P2E 301:3P2E 3:3P3E 4:4P3E	E: Eシリーズ(経済タイプ) K: Kシリーズ(併電断絶形サイズ) F: Fシリーズ(高遮断力タイプ) W: Wシリーズ(定格電流可調整) G: 漏電警報付配線用遮断器 IR: Ior漏電警報付電流警報付 NA: ナールテクトブレーカ	スペース50/60Hz D:直流用	30: 30A 40: 40A 50: 50A 60: 60A 07: 75A 10: 100A 120:120A 12:125A 15:150A 20:200A 22:225A 25:250A	スペース表面形 S:表面形 F:埋込形	V:リード線付	A: AX(補助スイッチ) P: AL(警報スイッチ) T: TBL(フストロード引出) S2: SHT(電圧検出機能200V)

## 定格遮断容量(変圧器容量と定格遮断容量の対比は三相変圧器2次側直下で短絡した場合を想定しています。)

### AC200V

変圧器容量	30kVA以下	50~100kVA	150kVA	200~500kVA	750~1500kVA	2000~3000kVA						
定格遮断容量 (kA)	5	7.5	10	14	18	25	35	42	50	85	100	125
フレーム (AF)	30	B-33EC, B-33KC	B-33FB									
50	B-53EC, B-53KC	B-53FEA		B-53FD						B-53FKB		
60	B-63EC, B-63KC			B-63FA								
100	B-103KC	B-103EC			B-103FC						B-103FKB	
125, 150		B-123EC, B-153EC										
225, 250		B-223EA, B-253EA							B-223FC, B-223WB			
400				B-403EA						B-403FB, B-403WA		
600				B-603EA						B-603FA, B-603WA		
800				B-803FA							B-803WB	B-803FKA
1000~1200				B-1003FA, B-1003WA, B-1203FA, B-1203WA								
1600~3200				B-1603WA, B-2003W, B-2503W, B-3203WA								

### AC415V

変圧器容量	50kVA以下	75~150kVA	200~500kVA	750~1000kVA	1500~2000kVA								
定格遮断容量 (kA)	2.5	5	7.5	10	15	18	22	25	30	36	42	50	85
フレーム (AF)	30	B-33EC, B-33FB											
50	B-53EC	B-53FEA	B-53FD								B-53FKB		
60	B-63EC	B-63FA											
100	B-103EC			B-103FC							B-103FKB		
125, 150	B-123EC, B-153EC												
225, 250	B-223EA, B-253EA									B-223FC, B-223WB			
400	B-403EA									B-403WA, B-403FB			
600	B-603EA										B-603WA, B-603FA		
800	B-803FA										B-803WB	B-803FKA	
1000~1200	B-1003FA, B-1003WA, B-1203FA, B-1203WA												
1600~3200	B-1603WA, B-2003W, B-2503W, B-3203WA												

A

パ  
ー  
ル  
テ  
ク  
ト  
ブ  
レ  
ー  
カ

E  
シ  
リ  
ー  
ズ

ボ  
ク  
ス  
ブ  
レ  
ー  
カ

単  
3  
中  
性  
線  
欠  
相  
保  
護  
付

太  
陽  
光  
発  
電  
シ  
ス  
テ  
ム  
用

電  
気  
温  
水  
器  
用

ミ  
ニ  
イ  
コ  
ー  
ル  
ブ  
レ  
ー  
カ

K  
シ  
リ  
ー  
ズ

W  
F  
シ  
リ  
ー  
ズ

耐  
熱  
形  
漏  
電  
警  
報  
付

ミ  
ニ  
ブ  
ロ  
テ  
ク  
タ  
ス  
イ  
ッ  
チ  
見  
張  
番

外  
形  
寸  
法  
図  
動  
作  
特  
性  
曲  
線

補  
修  
用  
生  
産  
終  
了  
品