

パールテクトブレーカ

住宅用分電盤
[パールテクト組込専用]

フラットハンドル

	コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)		コードトラッキング短絡保護付	50Aフレーム
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・1E・30AF	2P・2E・30AF		2P・2E・50AF
型式	BC-1NA	BC-2NA		B-52NA
定格使用電圧Ue(AC)	100V	100-100/200V		100V
定格電流 ・ ご注文品番	15A ○ BC1NA15	15A ○ BC2NA15	15A ● BCT1NA15	
	20A ○ BC1NA20	20A ○ BC2NA20	20A ○ BCT1NA20	
ご注文品番		30A ○ BC2NA30		40A ○ B52NA40
				50A ○ B52NA50
標準価格(円)	1,100	1,560	1,620	4,000
外観及び外形寸法(mm)			パールテクトあんしんブレーカ	50Aフレーム
定格遮断容量 kA	100V	2.5	2.5	2.5
	AC 100/200V	—	2.5	—
端子仕様	電源側	プラグイン端子	プラグイン端子	プラグイン端子
	負荷側	速結端子	速結端子	速結端子
接続可能電線(mm)	単線φ1.6・φ2.0・φ2.6(より線の場合は棒圧着端子使用(注1))			14mm ² (接続可能最大電線)
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD	—	—	—
	埋込形 FP	—	—	—
	補助スイッチ AX	—	—	—
	警報スイッチ AL	—	—	—
	電圧引外し装置 SHT	—	—	—
	不足電圧引外し装置 UVT	—	—	—
	端子台 TB	—	—	—
	トリップボタン TRB	—	—	—
	キャップ式 LC	別売(LC-BNA)	別売(LC-BNA)	別売(LC-BNA)
	施錠式 HL	—	—	—
	外部操作ハンドル HA	—	—	—
	機械的インターロック MIW	—	—	—
	バリア BA	—	—	—
端子カバー 表面形 TMC	—	—	—	
裏面形 BTC	—	—	—	
逆接続	不可	不可	不可	不可
適合JIS規格	JIS C 8211 Ann2	JIS C 8211 Ann2	JIS C 8211 Ann2	JIS C 8211 Ann2
過電流引外し方式	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁電子式	熱動
質量(kg)	0.06	0.07	0.07	0.13
一梱入数	—	—	—	—
特性、寸法図記載ページ	A-53	A-53	A-54	A-55

■100/200Vは単相3線式を表します。

棒圧着端子

(注1)より線の場合は棒圧着端子を使用してください。

より線サイズ	1.25mm ² ・2.0mm ²	3.5mm ² ・5.5mm ²
適合棒圧着端子使用	TC 2-20(棒圧着端子) VC 1-2(絶縁キャップ) (ニチフ製)	TC 5.5-21ST(棒圧着端子) VC 5.5-21(絶縁キャップ) (ニチフ製) 30Aに標準付属
標準価格(円)	90	

お客さまで
ご用意ください。

価格は1個あたりの価格です。10個単位でご注文ください。

ハンドルキャップ(BC-1NA、BC-2NA、BCT-1NA用)

ブレーカのハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。



B-52NA用はありません。

型式	LC-BNA
ご注文品番	ULCBNA
納期区分	○
標準価格(円)	120

価格は1個あたりの価格です。10個単位でご注文ください。

この価格には消費税は含まれておりません。