

安全ブレーカ

住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型)						
		コード短絡保護用瞬時遮断機能付・遮断容量2.5kA		遮断容量2.5kA		
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・1E・30AF	2P・2E・30AF	2P・1E・30AF	2P・2E・30AF	
型式		BC-1HEA	BC-2HEA	B-1HEA	B-2HEA	
定格使用電圧Ue	AC	100V	100-100/200-200V	100V	100-100/200-200V	
	DC	—	—	—	—	
定格電流 ご注文品番	15A	● BC1HEA15	● BC2HEA15			
	20A	◎ BC1HEA20	◎ BC2HEA20			
				30A ● B1HEA30	30A ◎ B2HEA30	
標準価格(円)		1,100	1,700	1,040	1,520	
外観及び外形寸法(mm)						
定格遮断容量 (kA)	100V	2.5	2.5	2.5	2.5	
	AC 100/200V	—	2.5	—	2.5	
	200V	—	2.5	—	2.5	
端子仕様		ソルダス端子方式(当座金付)	ソルダス端子方式(当座金付)	ソルダス端子方式(当座金付)	ソルダス端子方式(当座金付)	
接続可能最大電線(mm ²)		8	8	8	8	
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	—	—	—	—
		埋込形 FP	—	—	—	—
	補助スイッチ	AX	—	—	—	—
	警報スイッチ	AL	—	—	—	—
	電圧引外し装置	SHT	—	—	—	—
	不足電圧引外し装置	UVT	—	—	—	—
	端子台	TB	—	—	—	—
	トリップボタン	TRB	—	—	—	—
	ハンドルロック	キャップ式 LC	別売(LC-03)	別売(LC-03)	別売(LC-03)	別売(LC-03)
		施錠式 HL	—	—	—	—
	外部操作ハンドル	HA	—	—	—	—
	機械的インターロック	MIW	—	—	—	—
バリア	BA	—	—	—	—	
端子カバー	表面形 TMC	付属	付属	付属	付属	
	裏面形 BTC	—	—	—	—	
逆接続		可能	可能	可能	可能	
適合JIS規格		JIS C 8211 Ann2	JIS C 8211 Ann2	JIS C 8211 Ann2	JIS C 8211 Ann2	
過電流引外し方式		熱動電磁	熱動電磁	熱動	熱動	
質量(kg)		0.1	0.1	0.09	0.1	
一梱入数		50	50	50	50	
特性、寸法図記載ページ		A-56	A-56	A-56	A-57	

■付属装置価格は「付属装置」の項参照。C-14ページ

ハンドルキャップ

ブレーカのハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。



型式	LC-03
ご注文品番	ULC03
納期区分	◎
標準価格(円)	120

価格は1個あたりの価格です。10個単位でご注文ください。

安全ブレーカ用取付台

安全ブレーカを最大23個取付けることが可能です。またパネルカット面までの高さを60mmにできます。必要に応じて切離してご使用ください。



型式	UED26P
ご注文品番	UZZUED26P
納期区分	◎
標準価格(円)	1,050

価格は1個あたりの価格です。10個単位でご注文ください。