

安全ブレーカ

A

パールテクト
ブレーカ

安全ブレーカ
Eシリーズ

ボックス
ブレーカ

単3中性線
欠相保護付

太陽光発電
システム用

電気温水器用

ミニコール
ブレーカ

Kシリーズ

WFシリーズ

耐熱形
漏電警報付

ミクロテクト
スイッチ見張番

外形寸法図
動作特性曲線

補修用
生産終了品

一般住宅以外の建物用					
コード短絡保護用瞬時遮断機能付ではありません。コンセント回路以外でご使用ください。					
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・1E・30AF		2P・2E・30AF		
型式	B-1EA		B-2EA		
定格使用電圧Ue	AC 100V		100-100/200V		
DC	-		-		
定格電流 ご注文品番	6A ◎	B1EA06			
	10A ◎	B1EA10			
		15A ◎	B1EA15	15A ◎ B2EA15	
		20A ◎	B1EA20	20A ◎ B2EA20	
	30A ◎	B1EA30	30A ◎	B2EA30	
標準価格(円)	910		880		
外観及び外形寸法(mm)					
定格電圧	100V	1.5	1.5	1.5	1.5
定格電流	AC 100/200V	-	-	-	-
定格電圧	200V	-	-	-	-
端子仕様	ソルダレス端子方式(当座金付)		ソルダレス端子方式(当座金付)		
接続可能最大電線(mm ²)	8		8		
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD	-		-	
	埋込形 FP	-		-	
	補助スイッチ AX	-		-	
	警報スイッチ AL	-		-	
	電圧引外し装置 SHT	-		-	
	不足電圧引外し装置 UVT	-		-	
	端子台 TB	-		-	
	トリップボタン TRB	-		-	
	ハンドルロック キャップ式 LC	別売(LC-03)		別売(LC-03)	
	施錠式 HL	-		-	
外部操作ハンドル HA	-		-		
機械的インターロック MIW	-		-		
バリア BA	-		-		
端子カバー 表面形 TMC	付属		付属		
裏面形 BTC	-		-		
逆接続	可能		可能		
適合JIS規格	JIS C 8211 Ann2		JIS C 8211 Ann2		
過電流引外し方式	熱動		熱動		
質量(kg)	0.09		0.1		
一梱入数	100		50		
特性、寸法図記載ページ	A-56		A-56		

■付属装置価格は「付属装置」の項参照。C-14ページ

ハンドルキャップ

ブレーカのハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。



型式	LC-03
ご注文品番	ULC03
納期区分	◎
標準価格(円)	120

価格は1個あたりの価格です。10個単位でご注文ください。

安全ブレーカ用取付台

安全ブレーカを最大23個取付けることが可能です。またパネルカット面までの高さを60mmにできます。必要に応じて切離してご使用ください。



型式	UED26P
ご注文品番	UZZUED26P
納期区分	◎
標準価格(円)	1,050

価格は1個あたりの価格です。10個単位でご注文ください。