


機器組込用・産業用			
コード短絡保護用瞬時遮断機能付ではありません。			
2P・1E・30AF		2P・2E・30AF	
B-1EA(産業用)		B-2EA(産業用)	
100V		100-100/200V	
48V		48V	
2A ● B1EAD02			
3A ● B1EAD03			
5A ● B1EAD05			
	6A ● B1EAD06		6A ● B2EAD06
	10A ● B1EAD10		10A ● B2EAD10
		15A ● B1EAD15	15A ● B2EAD15
		20A ● B1EAD20	20A ● B2EAD20
	30A ● B1EAD30		30A ● B2EAD30
1,970		1,120	
		1,070	
		1,500	
		1,470	
A 70 B 32 C 40 D 57		A 70 B 32 C 40 D 57	
1.0/-		1.5/-	
-		-	
0.1/-		0.3/-	
-		-	
ソルダレス端子方式(当座金付)		ソルダレス端子方式(当座金付)	
8		8	
-		-	
-		-	
-		-	
-		-	
-		-	
-		-	
-		-	
-		-	
別売(LC-03)		別売(LC-03)	
-		-	
-		-	
-		-	
-		-	
-		-	
-		-	
付属		付属	
-		-	
可能		可能	
JIS C 8201-2-1 Ann2		JIS C 8201-2-1 Ann2	
熱動電磁		熱動	
0.09		0.1	
100		50	
A-56		A-56	
		特性、寸法図記載ページ	

■付属装置価格は「付属装置」の項参照。C-14ページ ■直流用はDC24V以上の電圧でご使用ください。

埋込取付枠

埋込取付枠は安全ブレーカをスイッチボックス(深形)に組み込む場合に使用します。プレートは、埋込タンブラスイッチ用プレートをご使用ください。(市販品)
スイッチボックスだけでなく機器組込用としてもご使用いただけます。短ハンドルは受注品です。別途お問い合わせください。



型式	UBC15
ご注文品番	UBC15
納期区分	◎
標準価格(円)	70

価格は1個あたりの価格です。10個単位でご注文ください。

A
パールテクト
Eシリーズ
ボックス
ブレーカ
単3中性線
欠相保護付
太陽光発電
システム用
電気温水器用
ミニ
ブレイカ
Kシリーズ
WFシリーズ
耐熱形
漏電警報付
スイッチ目録
外形寸法図
動作特性曲線
補修用
生産終了品