




Eシリーズ(経済タイプ)配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・30AF			2P・2E・50AF			3P・3E・50AF		
型式	B-33EC			B-52EC			B-53EC		
定格使用電圧Ue	AC 100-200-415V DC -			100-100/200-200-415V 125V			100-200-415V -		
定格インパルス耐電圧Uimp	6kV			6kV			6kV		
定格電流	15A ◎	B33EC15		15A ◎	B52EC15		15A ◎	B53EC15	
ご注文品番 表面形	20A ◎	B33EC20		20A ◎	B52EC20		20A ◎	B53EC20	
	30A ◎	B33EC30		30A ◎	B52EC30		30A ◎	B53EC30	
				40A ◎	B52EC40		40A ◎	B53EC40	
()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)を表す				50A ◎	B52EC50		50A ◎ (11kW)	B53EC50	
接続方式 (注1)	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形
標準価格(円)	3,680	5,560	9,120	4,220	5,460	9,000	5,120	7,000	10,540
外観及び外形寸法(mm)	 A 105(115) B 70 C 49 D 67.5			 A 105(115) B 47 C 49 D 67.5			 A 105(115) B 70 C 49 D 67.5		
定格遮断容量(kA)	100V	5/2		100V	5/2		100V	5/2	
JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)	AC 100/200V	-		AC 100/200V	5/2		AC 100/200V	-	
	200V	5/2		200V	5/2		200V	5/2	
DC	415V	2.5/1		415V	2.5/1		415V	2.5/1	
	125V	-		125V	0.7/-		125V	-	
250V	-		250V	-		250V	-		
表面端子仕様	線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)		
接続可能最大電線(mm ²)	22			22			22		
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	◎	裏面形 SD	◎	裏面形 SD	◎	◎(50A◎)	
		埋込形 FP	◎	埋込形 FP	◎	埋込形 FP	◎	◎(50A◎)	
	補助スイッチ	AX	◎	AX	◎	AX	◎	◎	
	警報スイッチ	AL	◎	AL	◎	AL	◎	◎(50A◎)	
	電圧引外し装置	SHT	◎	SHT	◎	SHT	◎	◎	
	不足電圧引外し装置	UVT	-	UVT	-	UVT	-	-	
	端子台	TB	可能(縦形)	可能(縦形)	TB	可能(縦形)	TB	可能(縦形)	
トリップボタン	TRB	有	有	TRB	有	TRB	有		
ハンドルロック	キャップ式 LC	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)	キャップ式 LC	別売(RC-KA)	キャップ式 LC	別売(RC-KA)		
	施錠式 HL	別売(RC-KAH)	別売(RC-KAH)	施錠式 HL	別売(RC-KAH)	施錠式 HL	別売(RC-KAH)		
外部操作ハンドル	HA	-	HA	-	HA	-	HA	-	
機械的インターロック	MIW	-	MIW	-	MIW	-	MIW	-	
バリア	BA	-	BA	-	BA	-	BA	-	
端子カバー	表面形 TMC	付属	付属	表面形 TMC	付属	表面形 TMC	付属		
	裏面形 BTC	裏面形付属	裏面形付属	裏面形 BTC	裏面形付属	裏面形 BTC	裏面形付属		
逆接続	可能			可能			可能		
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2		
過電流引外し方式	熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁		
質量(kg)	0.31			0.22			0.31		
一梱入数	20			40			20		
特性、寸法図記載ページ	A-58			A-58			A-58		

- 100/200Vは単相3線式を表します。
- 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ
- 適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
- (注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
(フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1)



■ハンドルキャップ価格/1個

型式	RC-KA	LC-153EB
ご注文品番	URCKA	ULC153EB
納期区分	◎	◎
標準価格(円)	120	150

価格は1個あたりの価格です。
10個単位でご注文ください。
この価格には消費税は含まれておりません。

A

パールテクト
ブレーカ

安全ブレーカ
Eシリーズ

ボックス
ブレーカ

単3中性線
欠相保護付

太陽光発電
システム用

電気温水器用

ミニコール
ブレーカ

Kシリーズ

WFシリーズ

耐熱形
漏電警報付

ミニプロテクタ
スイッチ見張番

外形寸法図
動作特性曲線

補修用
生産終了品