


2P・2E・60AF			3P・3E・60AF			2P・2E・100AF			3P・3E・100AF			極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
B-62EC			B-63EC			B-102EC			B-103EC			型式
100-100/200-200-415V			100-200-415V			100-100/200-200-415V			100-200-415V			AC 定格使用電圧Ue
125V			-			250V			-			DC
6kV			6kV			6kV			6kV			定格インパルス耐電圧Uimp
60A ◎ B62EC60			60A (15kW) ◎ B63EC60			50A ◎ B102EC05 60A ◎ B102EC06 75A ◎ B102EC07 100A ◎ B102EC10			50A (11kW) ◎ B103EC05 60A (15kW) ◎ B103EC06 75A (18.5kW) ◎ B103EC07 100A (22kW) ◎ B103EC10			定格電流 ご注文品番 表面形 ()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)を表す
表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	(注1) 接続方式
5,120	6,940	10,490	6,010	8,750	12,310	12,500	15,600	19,600	13,700	18,100	22,100	標準価格(円)
モータ保護兼用			モータ保護兼用			2Pは3P中極を はずしたものです			3Pはモータ保護兼用			外観及び外形寸法(mm)
A 105(115) B 47 C 49 D 67.5			A 105(115) B 70 C 49 D 67.5			A 130(160) B 75 C 60 D 80						()内は端子 カバー付寸法
5/2			5/2			10/3			10/3			100V
5/2			-			10/3			-			100V/200V AC
5/2			5/2			10/3			10/3			200V AC
2.5/1			2.5/1			5/3			5/3			415V JIS C 8201-2-1 Ann2(lcu/lcs)
0.7/-			-			-			-			125V DC
-			-			1.5			-			250V DC
線挿え方式(圧着端子使用可能)			線挿え方式(圧着端子使用可能)			圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			定格遮断容量(kA)
22			22			60			60			表面形端子仕様
⑤			◎			●			◎(50A,60A⑤)			接続可能最大電線(mm ²)
⑤			◎			●			◎(50A,60A⑤)			SD 裏面形 接続方式
⑤			⑤			●			⑤			FP 埋込形
⑤			⑤			●			⑤			AX 補助スイッチ
⑤			⑤			●			⑤			AL 警報スイッチ
-			-			-			-			SHT 電圧引外し装置
-			-			-			-			UVT 不足電圧引外し装置
可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			TB 端子台
有			有			有			有			TRB トリップボタン
別売(RC-KA)			別売(RC-KA)			別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)			LC キャップ式 ハンドルロック
別売(RC-KAH)			別売(RC-KAH)			●			●			HL 施錠式
-			-			-			-			HA 外部操作ハンドル
-			-			-			-			MIW 機械的インターロック
-			-			別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)			BA ハリア
付属			付属			付属			付属			TMC 表面形 端子カバー
裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			BTC 裏面形
可能			可能			可能			可能			逆接続
JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			適合JIS規格
熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			過電流引外し方式
0.23			0.33			0.6			0.65			質量(kg)
40			20			10			10			一梱入数
A-58			A-58			A-59			A-59			特性、寸法図記載ページ

■100/200Vは単相3線式を表します。
 ■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。
 C-6ページ
 ■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。
 C-25ページ
 (注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
 (フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1)



この価格には消費税は含まれておりません。

納期区分：◎(当日出荷) ○(翌日出荷) ③・⑤・⑦・●(受注品) (詳細はA-1ページ)

A
 パールテクト
 Eシリーズ
 安全ブレーカ
 ボックス
 プレーカ
 単3
 中性線
 欠相保護付
 太陽光発電
 システム用
 電気温水器用
 ミニ
 ブレイカ
 K
 シリーズ
 WF
 シリーズ
 耐熱形
 漏電警報付
 ミニ
 プロテクタ
 スイッチ見張番
 外形寸法図
 動作特性曲線
 補修用
 生産終了品