

# Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・30AF				2P・2E・30AF				3P・3E・30AF						
型式	M-33KC				B-32KC				B-33KC						
定格使用電圧Ue	AC 200V				100-100/200-200V				100-200V						
	DC -				-   125V				-						
定格インパルス耐電圧 Uimp	6kV				6kV				6kV						
定格電流 ・ ご注文品番  ( )内AC200V時の 適用モータ容量(kW)を表す	1.3A (0.2kW)	◎	M33KC013	10A (2.2kW)	◎	M33KC100	3A	◎	B32KC03						
	2.6A (0.4kW)	◎	M33KC026	15A (3.7kW)	◎	M33KC150	5A	◎	B32KC05						
	3A	◎	M33KC030	16A (3.7kW)	◎	M33KC160	10A	◎	B32KC10						
	4.2A (0.75kW)	◎	M33KC042	20A	◎	M33KC200				15A	◎	B32KC15	15A	◎	B33KC15
	5A	◎	M33KC050	25A (5.5kW)	◎	M33KC250				20A	◎	B32KC20	20A	◎	B33KC20
	5.5A (1.0kW)	◎	M33KC055	30A (7.5kW)	◎	M33KC300				30A	◎	B32KC30	30A	◎	B33KC30
	7.4A (1.5kW)	◎	M33KC074	32A (7.5kW)	◎	M33KC320									
接続方式	表面形				表面形				表面形						
標準価格(円)	4,020				3,150				4,020						
外観及び外形寸法(mm)	モータ保護兼用														
	A 98(112) B 75 C 60 D 79								A 98(112) B 75 C 60 D 79						
定格遮断容量 (kA)	100V	-				5/2				5/2					
	AC 100/200V	-				5/2				-					
	JIS C 8201-2-1 Ann2(lcu/lcs) 200V	5/2				5/2				5/2					
	415V	-				-				-					
	DC 125V	-				-				-					
250V	-				-				-						
表面端子仕様	線押え方式(圧着端子使用可能)				線押え方式(圧着端子使用可能)				線押え方式(圧着端子使用可能)						
接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )	22				22				22						
取付可能付属装置	接続方式	裏面形	SD	-				-							
		埋込形	FP	-				-							
	補助スイッチ	AX	③(カセット式)				●				③(カセット式)				
	警報スイッチ	AL	③(カセット式)				⑤				◎(カセット式)				
	電圧引外し装置	SHT	●				●				●				
	不足電圧引外し装置	UVT	-				-				-				
	端子台	TB	可能(縦形)				可能(縦形)				可能(縦形)				
	トリップボタン	TRB	有				有				有				
	ハンドルロック	キャップ式	LC	別売(RC-KA)				別売(RC-KA)				別売(RC-KA)			
		施錠式	HL	別売(RC-KAH)				別売(RC-KAH)				別売(RC-KAH)			
外部操作ハンドル	HA	-				-				-					
機械的インターロック	MIW	-				-				-					
バリア	BA	-				-				-					
端子カバー	表面形	TMC	付属				付属				付属				
	裏面形	BTC	-				-				-				
逆接続	可能				可能				可能						
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2				JIS C 8201-2-1 Ann2				JIS C 8201-2-1 Ann2						
過電流引外し方式	完全電磁				完全電磁		熱動電磁		熱動電磁						
質量(kg)	0.42				0.26				0.31						
一梱入数	10				10				10						
特性、寸法図記載ページ	A-66				A-66				A-66						

■100/200Vは単相3線式を表します。



■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ

■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ

■IECレール用取付部品(Kシリーズ対応)  
(オプション)

(1セット)

主要寸法を分電盤協約寸法に  
合わせましたので分電盤の  
標準化がはかれます。



型式	UIEC001
ご注文品番	UIEC001
納期区分	◎
標準価格(円)	50