

3P・3E・50AF				2P・2E・50AF				3P・3E・50AF				極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)			
M-53KC				B-52KC				B-53KC				型式			
200V				100-100/200-200V				100-200V				AC			
-				-				125V				DC			
6kV				6kV				6kV				定格インパルス耐電圧 Uimp			
1.3A (0.2kW)	◎	M53KC013	15A (3.7kW)	◎	M53KC150	3A	◎	B52KC03							
2.6A (0.4kW)	◎	M53KC026	16A (3.7kW)	◎	M53KC160	5A	◎	B52KC05							
3A	◎	M53KC030	20A	◎	M53KC200	10A	◎	B52KC10							
4.2A (0.75kW)	◎	M53KC042	25A (5.5kW)	◎	M53KC250				15A	◎	B52KC15	15A	◎	B53KC15	
5A	◎	M53KC050	30A (7.5kW)	◎	M53KC300				20A	◎	B52KC20	20A	◎	B53KC20	
5.5A (1.0kW)	◎	M53KC055	32A (7.5kW)	◎	M53KC320				30A	◎	B52KC30	30A	◎	B53KC30	
7.4A (1.5kW)	◎	M53KC074	40A	◎	M53KC400				40A	◎	B52KC40	40A	◎	B53KC40	
10A (2.2kW)	◎	M53KC100	50A (11kW)	◎	M53KC500				50A	◎	B52KC50	50A (11kW)	◎	B53KC50	
表面形				表面形				表面形				接続方式			
6,000				5,100				6,100				標準価格(円)			
モータ保護兼用								40A以上モータ保護兼用				外観及び外形寸法(mm)			
 A 98(112) B 75 C 60 D 79				 A 98(112) B 50 C 60 D 79				 A 98(112) B 75 C 60 D 79				 ( )内は端子カバー付寸法			
-				5/2				5/2				100V			
-				5/2				-				100V/200V			
5/2				5/2				5/2				200V AC			
-				-				-				415V			
-				-				0.7/-				125V DC			
-				-				-				250V			
線押え方式(圧着端子使用可能)				線押え方式(圧着端子使用可能)				線押え方式(圧着端子使用可能)				表面端子仕様			
22				22				22				接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )			
-				-				-				SD 裏面形 取付可能付属装置			
-				-				-				FP 埋込形 接続方式			
③(カセット式)				●				③(カセット式)				AX 補助スイッチ			
③(カセット式)				⑤				◎(カセット式)				AL 警報スイッチ			
⑤				●				●				SHT 電圧引外し装置			
-				-				-				UVT 不足電圧引外し装置			
可能(縦形)				可能(縦形)				可能(縦形)				TB 端子台			
有				有				有				TRB トリップボタン			
別売(RC-KA)				別売(RC-KA)				別売(RC-KA)				LC キャップ式 ハンドルロック			
別売(RC-KAH)				別売(RC-KAH)				別売(RC-KAH)				HL 施錠式			
-				-				-				HA 外部操作ハンドル			
-				-				-				MIW 機械的インターロック			
-				-				-				BA バリア			
付属				付属				付属				TMC 表面形 端子カバー			
-				-				-				BTC 裏面形			
可能				可能				可能				逆接続			
JIS C 8201-2-1 Ann2				JIS C 8201-2-1 Ann2				JIS C 8201-2-1 Ann2				適合JIS規格			
完全電磁				完全電磁				熱動電磁				過電流引外し方式			
0.44				0.26				0.39				質量(kg)			
10				10				10				一梱入数			
A-66				A-66				A-66				特性、寸法図記載ページ			

■100/200Vは単相3線式を表します。


■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ

■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ

■封印板  
(標準付属)  
KC(30AF  
~100AF)



■SE用取付台(Kシリーズ対応)  
(オプション)



SE用取付台	
ご注文品番	UEA32P
納期区分	◎
標準価格(円)	1,500

この価格には消費税は含まれておりません。

納期区分: ◎ (当日出荷) ○ (翌日出荷) ③・⑤・⑦・● (受注品) (詳細はA-1ページ)

A  
パールテクト  
Eシリーズ  
ボックスブレーカ  
単3中性線欠相保護付  
太陽光発電システム用  
電気温水器用  
ミニイコール  
Kシリーズ  
WFシリーズ  
耐熱形漏電警報付  
ミフロテクト  
外形寸法図