


2P・2E・600AF			3P・3E・600AF			4P・3E・600AF			極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
B-602FA			B-603FA			B-604FA			型式	
600V			600V			600V			定格絶縁電圧Ui	
8kV			8kV			8kV			定格インパルス耐電圧Uimp	
500A ●	B602FA50		500A ●	B603FA50		500A ●	B604FA50		定格電流 ● ご注文品番 表面形	
600A ●	B602FA60		600A ●	B603FA60		600A ●	B604FA60			
表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	(注1) 接続方式	
250,000	264,300	278,000	292,000	313,500	329,000	435,000	470,280	505,560	標準価格(円)	
DC用はご指定ください(注2)									外観及び外形寸法(mm)	
2P, 3P A 274 A' 434 B 210 C 103 D 141			 <p>2Pは3P中極を はずしたものです</p>			4P A 274 A' 434 B 280 C 103 D 141				 <p>A'はバー端子 を含む寸法</p>
100/100			100/100			100/100			200V	定格遮断容量(kA)
50/50			50/50			50/50			400V AC	
25/25			25/25			25/25			500V	
40/40(注2)			—			—			125V DC (注2)	
40/40(注2)			—			—			250V	
バー端子方式			バー端子方式			バー端子方式			表面端子仕様	
—			—			—			接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )	
●			●			●			SD 裏面形 接続方式	
●			●			●			FP 埋込形	
●			●			●			AX 補助スイッチ	
●			●			●			AL 警報スイッチ	
●			●			●			SHT 電圧引外し装置	
●			●			●			UVT 不足電圧引外し装置	
可能			可能			可能			TB 端子台	
有			有			有			TRB トリップボタン	
—			—			—			LC キャップ式 ハンドルロック	
●(HL-6)			●(HL-6)			●(HL-6)			HL 施錠式	
●(HA-402, HM-402)			●(HA-402, HM-402)			●(HA-402, HM-402)			HA 外部操作ハンドル	
●(MIW-5)			●(MIW-5)			●(MIW-5)			MIW 機械的インターロック	
表面形は電源側付属(注3)(PHS-5)			表面形は電源側付属(注3)(PHS-5)			表面形は電源側付属(注3)(PHS-5)			BA バリア	
別売(TMC-5D)			別売(TMC-5D)			受注加工品(TMC-5D-4P)(注4)			TMC 表面形 端子カバー	
—			—			—			BTC 裏面形	
不可(注5)			不可(注5)			不可(注5)			逆接続	
JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			適合JIS規格	
熱動-可調整電磁			熱動-可調整電磁			熱動-可調整電磁			過電流引外し方式	
10			10			13			質量(kg)	
1			1			1			一梱入数	
A-83			A-83			A-83			特性、寸法図記載ページ	

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ～

■バー端子方式の適合圧着端子は外形寸法図のバー端子寸法を参照ください。

■外部操作ハンドルのHMは丸形、HAはレバー形ハンドルです。詳細は「外部操作ハンドル」の項を参照ください。C-17ページ

(注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1)

(注2)DC用はDC専用品になりますので、ご指定ください。

(注3)400V級は必ず相間バリアをご使用ください。

(注4)端子カバー4Pは受注加工品です。遮断器本体の発注時に同時発注ください。

(注5)逆接続用は別途注文になります。

A  
パルテック  
ブレーカ  
Eシリーズ  
安全ブレーカ  
ボックス  
ブレーカ  
単3中性線  
欠相保護付  
太陽光発電  
システム用  
電気温水器用  
ミニ  
ブレーカ  
Kシリーズ  
WFシリーズ  
耐熱形  
漏電警報付  
ミ  
スイッチ  
見張番  
動作特性  
曲線  
補修用  
生産終了品