Wシリーズ（定格電流可調整）配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・1600AF	4P・3E・1600AF（三相4線式回路用）	3P・3E・2000AF	4P・3E・2000AF（三相4線式回路用）	3P・3E・2500AF	3P・3E・3200AF
型式	B-1603WA	B-1604WA	B-2003W	B-2004W	B-2503W	B-3203WA
定格絶縁電圧Ui	600V	600V	600V	600V	600V	600V
定格インパルス耐電圧Uimp	8kV	8kV	8kV	8kV	8kV	8kV
定格電流・ご注文品番・表面形	可調整 800/900/1000/1200/1400/1600A ● B1603WA	可調整 800/900/1000/1200/1400/1600A ● B1604WA	可調整 1000/1200/1400/1600/1800/2000A ● B2003W	可調整 1000/1200/1400/1600/1800/2000A ● B2004W	可調整 1200/1400/1600/1800/2000/2500A ● B2503W	可調整 2000/2500/2800/3000/3200A ● B3203WA
接続方式 （注1）	表面形 / 裏面形 / 埋込形	表面形 / 裏面形 / 埋込形	裏面形 / 埋込形	裏面形 / 埋込形	裏面形 / 埋込形	裏面形 / 埋込形
標準価格（円）	1,083,000 / 1,083,000 / 1,113,000	1,530,000 / 1,530,000 / 1,575,000	1,230,000 / 1,260,000	1,790,000 / 1,835,000	1,531,000 / 1,561,000	2,597,000 / 2,750,000
外観及び外形寸法（mm）	 A'はバー端子を含む寸法 D'は補助ハンドルを含む寸法	3P: A 410 A'640 B 210 C 150 D 190 D'298 補助ハンドル付属 4P: A 410 A'640 B 280 C 150 D 190 D'298	3P: A 560 B 310 C 226 D 299 D'403 補助ハンドル付属	4P: A 560 B 415 C 226 D 299 D'403	3P: A 560 B 310 C 226 D 299 D'403 補助ハンドル付属	3P: A 560 B 310 C 226 D 299 D'403 補助ハンドル付属
短限時検出電流(定格電流に対する%)	200/400/600/800可調整	200/400/600/800可調整	200/300/500/700可調整	200/300/500/700可調整	200/300/400可調整	200/300/400可調整
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics) AC 200V	125/32	125/32	125/32	125/32	125/32	125/32
AC 440V	85/22	85/22	85/22	85/22	85/22	85/22
AC 500V	42/11	42/11	70/18	70/18	70/18	70/18
DC 125V	—	—	—	—	—	—
DC 250V	—	—	—	—	—	—
表面端子仕様	バー端子方式(表面形)	バー端子方式(表面形)	バースタッド方式	バースタッド方式	バースタッド方式	バースタッド方式
接続可能最大電線(mm²)	—	—	—	—	—	—
取付可能付属装置 接続方式 裏面形 SD	●	●	標準仕様	標準仕様	標準仕様	標準仕様
接続方式 埋込形 FP	●	●	●	●	●	●
補助スイッチ AX	●	●	●	●	●	●
警報スイッチ AL	●	●	●	●	●	●
電圧引外し装置 SHT	●	●	●	●	●	●
不足電圧引外し装置 UVT	●	●	●	●	●	●
端子台 TB	可能	可能	可能	可能	可能	可能
トリップボタン TRB	有	有	有	有	有	有
ハンドルロック キャップ式 LC	—	—	—	—	—	—
ハンドルロック 施錠式 HL	●	●	●	●	●	●
外部操作ハンドル HA、HM	●(HA-801)	●(HA-801)	●(HA-1601)	●(HA-1601)	●(HA-1601)	●(HA-1601)
機械的インターロック MIW	●(MIW-8D)	●(MIW-8D)	●(MIW-16)	●(MIW-16)	●(MIW-16)	●(MIW-16)
バリア BA	表面形は電源側付属(注2)(PHS-6)	表面形は電源側付属(注2)(PHS-6)	—	—	—	—
端子カバー 表面形 TMC	—	—	—	—	—	—
端子カバー 裏面形 BTC	—	—	—	—	—	—
逆接続	不可	不可	不可	不可	不可	不可
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2
過電流引外し方式	電子式可調整	電子式可調整	電子式可調整	電子式可調整	電子式可調整	電子式可調整
質量(kg)	37	49	68	85	84	90
一梱入数	1	1	1	1	1	1
特性、寸法図記載ページ	A-94	A-94	A-95	A-95	A-96	A-97

■定格電圧は最大使用可能電圧です。
■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ～
■バー端子方式の適合圧着端子は外形寸法図のバー端子寸法を参照ください。
(注1)ご注文品番の後に裏面形は**S**、埋込形は**F**をつけてご注文ください。(フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1)
(注2)400V級は必ず相間バリアをご使用ください。

納期区分：◎(当日出荷) ○(翌日出荷) ③·⑤·⑦·●(受注品) (詳細はA-1ページ)
この価格には消費税は含まれておりません。