

補修用 パールミニブレーカ

A

パールテクト
ブレーカ

Eシリーズ
安全ブレーカ

ボックス
ブレーカ

単3中性線
欠相保護付

太陽光発電
システム用

電気温水器用

ミニコール
ブレーカ

Kシリーズ

WFシリーズ

耐熱形
漏電警報付

ミミプロテクト
スイッチ具振替

外形寸法図
動作特性曲線

補修用
生産終了品

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・1E・30AF				2P・2E・30AF			
型式	B-1N-1		B-1N-2		B-2N-1		B-2N-2	
接続分岐位置	上列用		下列用		上列用		下列用	
定格使用電圧Ue(AC)	100V				100-100/200V			
定格電流 ・ ご注文品番	20A ◎ B1N120		20A ◎ B1N220		15A ◎ B2N115 20A ◎ B2N120		15A ◎ B2N215 20A ◎ B2N220	
					30A ◎ B2N130		30A ◎ B2N230	
標準価格(円)	1,100		1,560		1,620		1,560 1,620	
外観及び外形寸法(mm)								
	A 75.5 B 16.0 C 38.0 D 53.5		A 75.5 B 16.0 C 38.0 D 53.5		A 75.5 B 16.0 C 38.0 D 53.5		A 75.5 B 16.0 C 38.0 D 53.5	
定格遮断容量 kA	100V 2.5		AC 100/200V —		2.5		2.5	
端子仕様	電源側 プラグイン端子		プラグイン端子		電源側 プラグイン端子		プラグイン端子	
	負荷側 速結端子		速結端子		負荷側 速結端子		速結端子	
接続可能電線(mm)	単線φ1.6・φ2.0・φ2.6(より線の場合は棒圧着端子使用(注1))				単線φ1.6・φ2.0・φ2.6(より線の場合は棒圧着端子使用(注1))			
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	—		—		—	
		埋込形 FP	—		—		—	
	補助スイッチ	AX	—		—		—	
	警報スイッチ	AL	—		—		—	
	電圧引外し装置	SHT	—		—		—	
	不足電圧引外し装置	UVT	—		—		—	
	端子台	TB	—		—		—	
	トリップボタン	TRB	—		—		—	
	ハンドルロック	キャップ式 LC	別売(LC-BN)		別売(LC-BN)		別売(LC-BN)	
		施錠式 HL	—		—		—	
外部操作ハンドル	HA	—		—		—		
機械的インターロック	MIW	—		—		—		
バリア	BA	—		—		—		
端子カバー	表面形 TMC	—		—		—		
	裏面形 BTC	—		—		—		
逆接続	不可				不可			
適合JIS規格	JIS C 8211 Ann2				JIS C 8211 Ann2			
過電流引外し方式	熱動電磁				熱動電磁			
質量(kg)	0.06				0.06			
一梱入数	—				—			
特性、寸法図記載ページ	A-110				A-110			

■100/200Vは単相3線式を表します。

棒圧着端子

(注1)より線の場合は棒圧着端子を使用してください。

より線サイズ	1.25mm ² 、2.0mm ²	3.5mm ² 、5.5mm ²
適合棒圧着端子使用	TC 2-20(棒圧着端子) VC 1-2(絶縁キャップ) (ニチフ製)	TC 5.5-21ST(棒圧着端子) VC 5.5-21(絶縁キャップ) (ニチフ製) 30Aに標準付属
標準価格(円)	お客さままで ご用意ください。	
	90	

価格は1個あたりの価格です。10個単位でご注文ください。

ハンドルキャップ

遮断器のハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。



型式	LC-BN
ご注文品番	ULCBN
納期区分	◎
標準価格(円)	120