



小型漏電遮断器 **OC付**

コード短絡保護用瞬時遮断機能付ではありません。コンセント回路以外でご使用ください。

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・1E・30AF											
型式	GB-1ZA											
定格使用電圧Ue(AC)	100V											
定格インパルス耐電圧 Uimp	-											
定格感度電流	15mA			30mA								
最大動作時間	0.1秒			0.1秒								
慣性不動作時間定格使用	-			-								
定格電流 ・ ご注文品番	5A	◎	1ZA0515		5A	◎	1ZA0530					
				6A	◎	1ZA0615						
				10A	◎	1ZA1015						
							6A	◎	1ZA0630			
							10A	◎	1ZA1030			
				15A	◎	1ZA1515		15A	◎	1ZA1530		
				20A	◎	1ZA2015		20A	◎	1ZA2030		
			30A	◎	1ZA3015		30A	◎	1ZA3030			
標準価格(円)	5,400		4,300		4,000		5,400		4,300		4,000	
外観及び外形寸法(mm)	安全ブレーカ互換性寸法											
 A 70 B 32 C 40 D 57												
	定格遮断容量 (kA)	1.5										
100V JIS C 8222 Ann2(1cn) AC 200V 200V 415V												
表面形 端子仕様	ソルダレス端子方式(当座金付)											
接続可能最大電線(mm ²)	8											
取付可能付属装置	接続方式	裏面形	SD	-								
		埋込形	FP	-								
	補助スイッチ	AX										
	警報スイッチ	AL										
	テストリード線引出し	TBL										
	端子台	TB										
	ハンドルロック	キャップ式	LC									
		施錠式	HL									
	外部操作ハンドル	HA										
	バリア	BA										
端子カバー	表面形	TMC										
	裏面形	BTC										
逆接続	可能											
適合JIS規格	JIS C 8222 Ann2											
過電流引外し方式	熱動											
製品質量(kg)	0.13											
一梱入数	50											
漏電表示	無											
特性、寸法図記載ページ	B-61											

- 100/200Vは単相3線式を表します。
- 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-14ページ
- 短ハンドル仕様も可能です。(受注品)別途お問い合わせください。
- 高周波(インバータ等)・雷サージ対応形です。
- コード短絡保護用瞬時遮断機能付ではないので住宅の分岐回路用としては使用できません。

ハンドルキャップ(GB-1ZA・2ZA、GB-2EA用)

ブレーカのハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。



型式	LC-03
ご注文品番	ULC03
納期区分	◎
標準価格(円)	120

価格は1個あたりの価格です。10個単位でご注文ください。

この価格には消費税は含まれておりません。