

# Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器 **OC付**

B

パルテクト  
漏電ブレーカ

小型漏電遮断器

Eシリーズ

ボックスブレーカ

単3中性線  
欠相保護付

太陽光発電  
システム用

ミニコール  
漏電ブレーカ

Kシリーズ

WFシリーズ

プラグ形  
機器組込用等

外形寸法図  
動作特性曲線

補修用

生産終了品  
外形寸法図

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・30AF				3P・3E・30AF				
型式	GB-2EA				GB-3MEC				
定格使用電圧Ue(AC)	100-100/200-200V				100-200V				
定格インパルス耐電圧 Uimp	-				6kV				
定格感度電流	15mA		30mA		15mA		30mA		
最大動作時間	0.1秒		0.1秒		0.1秒		0.1秒		
慣性不動作時間定格使用	-		-		-		-		
定格電流 ・ ご注文品番 表面形 ( )内は端子 適用モータ容量(kW)です。	15A	◎	2EA1515	◎	2EA1530	1.3A(0.2kW) ③	3MEC01315	◎	3MEC01330
	20A	◎	2EA2015	◎	2EA2030	2.6A(0.4kW) ③	3MEC02615	◎	3MEC02630
						4.2A(0.75kW) ③	3MEC04215	◎	3MEC04230
	( )AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。	30A	◎	2EA3015	◎	2EA3030	5.5A(1kW) ③	3MEC05515	◎
7.4A(1.5kW) ③							3MEC07415	◎	3MEC07430
10A(2.2kW) ③							3MEC10015	◎	3MEC10030
15A(3.7kW) ③							3MEC15015	◎	3MEC15030
20A ③							3MEC20015	◎	3MEC20030
25A(5.5kW) ③	3MEC25015	◎	3MEC25030						
30A(7.5kW) ③	3MEC30015	◎	3MEC30030						
接続方式 (注1)	表面形				表面形	裏面形	埋込形		
標準価格(円)	4,800				8,880	10,760	14,310		
外観及び外形寸法(mm)	JIS互換性寸法				モータ保護兼用(注2)				
 ( )内は端子 カバー付寸法 A 70 B 68 C 40 D 57					 A105(115) B 70 C 49 D 67.5				
定格遮断容量	JIS C 8201-2-2 100V	1.5*				5/2			
Ann2(Icu/Ics)	100/200V	1.5*							
JIS C 8222* AC	200V	1.0*				5/2			
Ann2(Icn)	415V								
表面形 端子仕様	ソルダレス端子方式(当座金付)				線押え方式(圧着端子使用可能)				
接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )	8				22				
取付可能付属装置	接続方式 裏面形	SD		-		⑤		-	
	接続方式 埋込形	FP		-		⑤		-	
	補助スイッチ	AX		-		⑤		-	
	警報スイッチ	AL		-		⑤		-	
	テストリード線引出し	TBL		-		⑤		-	
	端子台	TB		-		-		可能(縦形)	
	トリップボタン	TRB		-		-		-	
	ハンドルロック キャップ式	LC		別売(LC-03)		-		別売(RC-KA)	
	ハンドルロック 施錠式	HL		-		-		-	
	外部操作ハンドル	HA		-		-		-	
バリア	BA		-		-		-		
端子カバー	表面形	TMC		付属		-		付属	
	裏面形	BTC		-		-		裏面形付属	
逆接続	可能				不可				
適合JIS規格	JIS C 8222 Ann2				JISC8201-2-2Ann2				
過電流引外し方式	熱動				完全電磁				
製品質量(kg)	0.18				0.40				
一梱入数	20				20				
漏電表示	有(手動復帰)				有				
特性、寸法図記載ページ	B-62				B-63				

- 100/200Vは単相3線式を表します。
- 付属装置価格は「付属装置」の項参照。C-6ページ
- 適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
- 高周波(インバータ等)・雷サージ対応形です。
- (注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート色: マンセル5Y7/1)
- (注2)GB-3MECはインバータ回路にはモータ保護用としては使用できません。

**GB-2EC** 住宅用分電盤用主幹ブレーカ2P・2E 30A 30mAは D-195ページ

## ハンドルキャップ

遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。



型式	RC-KA
ご注文品番	URCKA
納期区分	◎
標準価格(円)	120

価格は1個あたりの価格です。10個単位でご注文ください。