


2P・2E・60AF				3P・3E・60AF						極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)				
GB-62EC				GB-63EC						型式				
100-200V				100-200V			200-415V			定格使用電圧Ue(AC)				
6kV				6kV			6kV			定格インパルス耐電圧 Uimp				
15mA		30mA		15mA		30mA	100mA	15mA		30mA	100mA	定格感度電流		
0.1秒				0.1秒			0.1秒			最大動作時間				
—				—			—			慣性不動作時間				
60A ⑤ 62EC6015 ⑥ 62EC6030				60A (15kw) ⑥ 63EC6015 ⑥ 63EC6030 ⑥ 63EC60100 ⑥ 63EC60154 ⑥ 63EC60304 ⑤ 63EC601004						定格電流 ・ ご注文品番 表面形 () AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。				
表面形		裏面形		埋込形		表面形		裏面形		埋込形		(注1) 接続方式		
												標準価格(円)		
11,300		13,130		16,680		11,660		14,400		17,960		12,560	15,300	18,860
 A 105(115) B 47 C 49 D 67.5				 A 105(115) B 70 C 49 D 67.5								 ()内は端子 カバー付寸法		
5/2				5/2						100V		定格遮断容量 (kA)		
5/2				5/2			5/2			100V/200V AC JIS C 8201-2-2 200V Ann2(lcu/lcs)				
							2.5/1			415V				
線押え方式(圧着端子使用可能)				線押え方式 (圧着端子使用可能)			線押え方式 (圧着端子使用可能)			表面形 端子仕様				
22				22			22			接続可能最大電線(mm ²)		取付可能付属装置		
⑤		⑤		●		●		SD 裏面形 接続方式						
⑤		⑤		●		●		FP 埋込形						
⑤		⑤		●		●		AX 補助スイッチ						
⑤		⑤		●		●		AL 警報スイッチ						
⑤		⑤		●		●		TBL テストリード線引出し						
可能(縦形)				可能(縦形)			可能(縦形)			TB 端子台				
—				—			—			TRB トリップボタン				
別売(RC-KA)				別売(RC-KA)			別売(RC-KA)			LC キャップ式 ハンドルロック				
—				—			—			HL 施錠式				
—				—			—			HA 外部操作ハンドル				
—				—			—			BA バリア				
付属				付属			付属			TMC 表面形 端子カバー				
裏面形付属				裏面形付属			裏面形付属			BTC 裏面形				
不可				不可			不可			逆接続				
JIS C 8201-2-2 Ann2				JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			適合JIS規格				
熱動電磁				熱動電磁			熱動電磁			過電流引外し方式				
0.26				0.37			0.37			製品質量(kg)				
40				20			20			一梱入数				
有				有			有			漏電表示				
B-63				B-63			B-63			特性、寸法図記載ページ				

中感度形(定格感度電流100mA)
(最大動作時間0.1秒)

60A ● 62EC60100

■付属装置価格は「付属装置」の項参照。C-6ページ
 ■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
 ■高周波(インバータ等)・雷サージ対応形です。
 (注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
 (フラッシュプレート色: マンセル5Y7/1)

■封印板
(標準付属)
30AF ~
60AF



埋込形(F)



裏面形(S)