

3P・3E・75AF						極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
GBL-73EC(時延形)						型式
100-200V			200-415V			定格使用電圧Ue(AC)
6kV			6kV			定格インパルス耐電圧 Uimp
100/200/500mA			100/200/500mA			定格感度電流
0.45秒			0.45秒			最大動作時間
0.1秒			0.1秒			慣性不動作時間
75A (18.5kW)	73EC75W2L			73EC75W2L4		定格電流 ご注文品番 表面形 ( ) AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。
表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	(注1) 接続方式
20,700	25,100	30,100	22,000	26,400	31,400	標準価格(円)
モータ保護兼用						外観及び外形寸法(mm)
 A 130(160) B 75 C 60 D 80						 ( )内は端子 カバー付寸法
						100V
10/3			10/3			5/3
10/3			5/3			415V
圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			表面形 端子仕様
60			60			接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )
●			●			SD 裏面形 接続方式
●			●			FP 埋込形
⑦			⑦			AX 補助スイッチ
⑦			⑦			AL 警報スイッチ
⑦			⑦			TBL テストリード線引出し
可能(縦形)			可能(縦形)			TB 端子台
有			有			TRB トリップボタン
別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)			LC キャップ式 ハンドルロック
●			●			HL 施錠式
-			-			HA 外部操作ハンドル
別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)			BA ハリア
付属			付属			TMC 表面形 端子カバー
裏面形付属			裏面形付属			BTC 裏面形
可能			可能			逆接続
JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			適合JIS規格
熱動電磁			熱動電磁			過電流引外し方式
0.75			0.75			製品質量(kg)
10			10			一梱入数
有			有			漏電表示
B-65			B-65			特性、寸法図記載ページ

■付属装置価格は「付属装置」の項参照。  
C-6ページ

■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。  
C-25ページ

■高周波(インバータ等)・雷サージ対応形です。  
(注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。  
(フラッシュプレート色:マンセル5Y7/1)

### ハンドルキャップ価格

型式	LC-153EB
ご注文品番	ULC153EB
納期区分	◎
標準価格(円)	150

価格は1個あたりの価格です。  
10個単位でご注文ください。

■封印板  
(標準付属)



裏面形(S)

埋込形(F)



B  
 パールテクト  
 小型漏電遮断器  
 Eシリーズ  
 ボックスブレーカ  
 単3中性線  
 欠相保護付  
 太陽光発電  
 システム用  
 ミニイコール  
 漏電ブレーカ  
 Kシリーズ  
 W Fシリーズ  
 フラッグ形  
 機器組込用等  
 外形寸法図  
 動作特性曲線  
 補修用  
 生産終了品  
 外形寸法図