


Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器 **OC付**

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・100AF			2P・2E・100AF					
型式	GB-102EC			GBL-102EC(時延形)					
定格使用電圧Ue(AC)	100-200V			100-200V					
定格インパルス耐電圧 Uimp	6kV			6kV					
定格感度電流	15mA	30mA		100mA	200mA				
最大動作時間	0.1秒	0.1秒		0.45秒	0.45秒				
慣性不動作時間定格使用	-			0.15秒	0.15秒				
定格電流 ご注文品番 表面形	50A	-	-	⑦	102EC0530	-	-	-	-
	60A	⑦	102EC0615	◎	102EC0630	●	102EC06100L	●	102EC06200L
	75A	⑦	102EC0715	◎	102EC0730	●	102EC07100L	●	102EC07200L
	100A	⑦	102EC1015	◎	102EC1030	●	102EC10100L	●	102EC10200L
接続方式 (注1)	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形			
標準価格(円)	20,000	22,900	27,900	24,500	27,400	32,400			
外観及び外形寸法(mm)	 <p>A 130(160) B 75 C 60 D 80</p> <p>()内は端子カバー付寸法</p> <p>2Pは3Pの中極をはずしたものです。</p>								
定格遮断容量 kA	100V	10/3			10/3				
JIS C 8201-2-2 Ann2(1cu/lcs) AC	100/200V								
200V	10/3			10/3					
415V									
表面形 端子仕様	圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)					
接続可能最大電線(mm ²)	60			60					
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD	●			●				
	接続方式 埋込形 FP	●			●				
	補助スイッチ AX	●			●				
	警報スイッチ AL	●			●				
	テストリード線引出し TBL	●			●				
	端子台 TB	可能(縦形)			可能(縦形)				
	トリップボタン TRB	有			有				
	ハンドルロック キャップ式 LC	別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)				
	ハンドルロック 施錠式 HL	●			●				
	外部操作ハンドル HA	-			-				
バリア	別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)					
端子カバー	表面形 TMC	付属			付属				
	裏面形 BTC	裏面形付属			裏面形付属				
逆接続	可能			可能					
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2					
過電流引外し方式	熱動電磁			熱動電磁					
製品質量(kg)	0.65			0.65					
一梱入数	10			10					
漏電表示	有			有					
特性、寸法図記載ページ	B-65			B-65					
中感度形(定格感度電流100mA、200mA) (最大動作時間0.1秒)									
60A	100mA	⑤	102EC06100						
	200mA	⑦	102EC06200						
75A	100mA	⑤	102EC07100						
	200mA	⑦	102EC07200						
100A	100mA	⑤	102EC10100						
	200mA	⑦	102EC10200						



■付属装置価格は「付属装置」の項参照。C-6ページ
 ■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
 ■高周波(インバータ等)・雷サージ対応形です。
 (注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
 (フラッシュプレート色: マンセル5Y7/1)