




3P・3E・100AF						3P・3E・100AF						極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
GB-103EC						GBL-103EC(時延形)						型式	
100-200V			200-415V			100-200V			200-415V			定格使用電圧Ue(AC)	
6kV			6kV			6kV						定格インパルス耐電圧 Uimp	
15mA	30mA	100/200/500mA	15mA	30mA	100/200/500mA	100/200/500mA						定格感度電流	
0.1秒			0.1秒			0.45秒						最大動作時間	
-			-			0.15秒						慣性不動作時間	
50A (11kW)	-	-	◎:103EC0530	-	-	◎:103EC05304	⑤:103EC05W24	-	-	●:103EC05W2L4			定格電流
60A (15kW)	⑦:103EC0615	◎:103EC0630	◎:103EC06W2	⑦:103EC06154	◎:103EC06304	⑤:103EC06W24	◎:103EC06W2L	⑦:103EC06W2L4					ご注文品番 表面形
75A (18.5kW)	⑦:103EC0715	◎:103EC0730	◎:103EC07W2	⑦:103EC07154	◎:103EC07304	⑤:103EC07W24	◎:103EC07W2L	⑦:103EC07W2L4					()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。
100A (22kW)	◎:103EC1015	◎:103EC1030	◎:103EC10W2	⑦:103EC10154	◎:103EC10304	⑤:103EC10W24	◎:103EC10W2L	◎:103EC10W2L4					
表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	(注1)	接続方式
21,200	25,700	30,600	22,500	27,000	31,900	25,700	30,200	35,100	27,000	31,500	36,400	標準価格(円)	
モータ保護兼用												外観及び外形寸法(mm)	
													
A 130(160) B 75 C 60 D 80												()内は端子 カバー寸法	
10/3						10/3						100V	定格遮断容量 kA
10/3						10/3						100V/200V	
						5/3						200V	
						5/3						415V	
AC JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics)													
圧着端子方式(圧着端子付属)												表面形 端子仕様	
60												接続可能最大電線(mm ²)	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	SD	裏面形 接続方式
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	FP	埋込形
⑦	⑦	⑦	●	●	●	●	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	AX	補助スイッチ
⑦	⑤(100A◎)	⑦(100A◎)	●	●	●	●	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	AL	警報スイッチ
⑦	⑦	⑦	●	●	●	●	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	TBL	テストリード線引出し
可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			TB	端子台
有			有			有			有			TRB	トリップボタン
別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)			LC	キャップ式 ハンドルロック
●			●			●			●			HL	施錠式
-			-			-			-			HA	外部操作ハンドル
別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)			BA	バリア
付属			付属			付属			付属			TMC	表面形 端子カバー
裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			BTC	裏面形
可能(注2)			可能			可能			可能			逆接続	
JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			適合JIS規格	
熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			過電流引外し方式	
0.75			0.75			0.75			0.75			製品質量(kg)	
10			10			10			10			一梱入数	
有			有			有			有			漏電表示	
B-65			B-65			B-65			B-65			特性、寸法図記載ページ	
中感度形(定格感度電流100mA) (最大動作時間0.1秒)						中感度形(定格感度電流100mA、200mA) (時延形 最大動作時間0.45秒)						■封印板 (標準付属) 75AF ~ 250AF	
50A	100mA	③:103EC05100				50A	100mA	●:103EC05100L	●:103EC05100L4				
							200mA	-	●:103EC05200L4				
						60A	100mA	●:103EC06100L	●:103EC06100L4				
							200mA	●:103EC06200L	●:103EC06200L4				
						75A	100mA	●:103EC07100L	●:103EC07100L4				
							200mA	●:103EC07200L	●:103EC07200L4				
						100A	100mA	●:103EC10100L	●:103EC10100L4				
							200mA	●:103EC10200L	●:103EC10200L4				
■付属装置価格は「付属装置」の項参照。C-6ページ ■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ ■高周波(インバータ等)・雷サージ対応形です。 (注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。 (フラッシュプレート色: マンセル5Y7/1)													
・時延形の価格は「時延形」の項参照。 C-24 ページ													