極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P•2E•125AF		
型式	GB-122EC		GBL-122EC（時延形）
定格使用電圧Ue（AC）	100-200V		100-200V
定格インパルス耐電圧 Uimp	6kV		6kV
定格感度電流	30mA	100/200/500mA	100/200/500mA
最大動作時間	0.1秒	0.1秒	0.45秒
慣性不動作時間定格使用	−	−	0.15秒
定格電流・ご注文品番 表面形 60A	⑦ 122EC0630	⑦ 122EC06W2	● 122EC06W2L
75A	⑦ 122EC0730	⑦ 122EC07W2	● 122EC07W2L
100A	⑦ 122EC1030	⑦ 122EC10W2	● 122EC10W2L
125A	◎ 122EC1230	◎ 122EC12W2	● 122EC12W2L

接続方式（注1）	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形
標準価格（円）	22,300	28,000	35,700	26,800	32,500	40,200

外観及び外形寸法（mm）



A 130（160）
B 75
C 60
D 80

2Pは3Pの中極をはずしたものです。

定格遮断容量 JIS C 8201-2-2 Ann2（Icu/Ics）AC kA			
100V	25/7	25/7	25/7
100/200V			
200V	25/7	25/7	25/7
415V			
表面形 端子仕様	圧着端子方式（圧着端子付属）	圧着端子方式（圧着端子付属）	圧着端子方式（圧着端子付属）
接続可能最大電線（mm²）	60	60	60
取付可能付属装置 接続方式 裏面形 SD	●	●	●
埋込形 FP	●	●	●
補助スイッチ AX	●	●	●
警報スイッチ AL	●	●	●
テストリード線引出し TBL	●	●	●
端子台 TB	可能（縦形）	可能（縦形）	可能（縦形）
トリップボタン TRB	有	有	有
ハンドルロック キャップ式 LC	別売（LC-153EB）	別売（LC-153EB）	別売（LC-153EB）
施錠式 HL	●	●	●
外部操作ハンドル HA	−	−	−
バリア BA	別売（PHS-2T）	別売（PHS-2T）	別売（PHS-2T）
端子カバー 表面形 TMC	付属	付属	付属
裏面形 BTC	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属
逆接続	可能	可能	可能
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2	JIS C 8201-2-2 Ann2	JIS C 8201-2-2 Ann2
過電流引外し方式	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁
製品質量（kg）	0.65	0.65	0.65
一梱入数	10	10	10
漏電表示	有	有	有
特性、寸法図記載ページ	B-65	B-65	B-65

■付属装置価格は「付属装置」の項参照。C-6ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
■高周波（インバータ等）・雷サージ対応形です。
（注1）ご注文品番の後に裏面形は**S**、埋込形は**F**をつけてご注文ください。
（フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1）

中感度形（定格感度電流100mA、200mA）（時延形　最大動作時間0.45秒）			
60A	100mA	●	122EC06100L
	200mA	●	122EC06200L
75A	100mA	●	122EC07100L
	200mA	●	122EC07200L
100A	100mA	●	122EC10100L
	200mA	●	122EC10200L
125A	100mA	●	122EC12100L
	200mA	●	122EC12200L

• 時延形の価格は「時延形」の項参照。C-24ページ

ハンドルキャップ

遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。

ハンドルキャップ価格

型式	LC-153EB
ご注文品番	ULC153EB
納期区分	◎
標準価格（円）	150

価格は1個あたりの価格です。
10個単位でご注文ください。

納期区分：◎（当日出荷）　○（翌日出荷）　③・⑤・⑦・●（受注品）（詳細はB-1ページ）

この価格には消費税は含まれておりません。