

3P・3E・125AF				3P・3E・125AF					極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		
GB-123ED		GBL-123ED(時延形)		GB-123EC			GBL-123EC(時延形)		型式		
100-200V		100-200V		200-415V			200-415V		定格使用電圧Ue(AC)		
6kV		6kV		6kV			6kV		定格インパルス耐電圧 Uimp		
30mA	100/200/500mA	100/200/500mA	30mA	100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	定格感度電流		
0.1秒	0.1秒	0.45秒	0.1秒	0.1秒	0.1秒	0.45秒	0.1秒	0.45秒	最大動作時間		
—	—	0.1秒	—	—	—	—	—	0.1秒	慣性不動作時間		
120A	◎:123ED12030 ◎:123ED120W2	◎:123ED120W2L	60A (15kW) ◎:123EC0630 ⑦:123EC06W24 ⑦:123EC06W2L4	75A (18.5kW) ◎:123EC0730A ◎:123EC07W24 ⑦:123EC07W2L4	100A (22kW) ◎:123EC10304 ◎:123EC10W24 ⑦:123EC10W2L4	120A ◎:123EC120304 ◎:123EC120W24 ◎:123EC120W2L4	125A (30kW) ◎:123EC12304 ◎:123EC12W24 ◎:123EC12W2L4	定格電流 ・ ご注文品番 表面形 ( )AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。			
125A (30kW)	◎:123ED1230 ◎:123ED12W2	◎:123ED12W2L	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	(注1) 接続方式		
表面形		表面形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	標準価格(円)		
21,200		25,700	23,500	31,000	38,800	28,000	35,500	43,300			
モータ保護兼用(120A除く)			モータ保護兼用(120A除く)					外観及び外形寸法(mm)			
											
A 130(160)	B 75	C 60	D 80	A 130(160)	B 75	C 60	D 80	( )内は端子 カバー付寸法			
10/3								100V			
10/3								100V/200V AC JIS C 8201-2-2 200V Ann2 (Icu/Ics)			
10/3								200V			
10/3								415V			
圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)					表面形 端子仕様			
60			60					接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )			
—			⑦					SD 裏面形 接続方式			
—			⑦					FP 埋込形			
⑦			⑦					AX 補助スイッチ			
⑦			⑦(125A◎)					AL 警報スイッチ			
⑦			⑦					TBL テストリード線引出し			
可能(縦形)			可能(縦形)					TB 端子台			
有			有					TRB トリップボタン			
別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)					LC キャップ式 ハンドルロック			
●			●					HL 施錠式			
—			—					HA 外部操作ハンドル			
別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)					BA ハリア			
付属			付属					TMC 表面形 端子カバー			
裏面形付属			裏面形付属					BTC 裏面形			
可能			可能					逆接続			
JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2					適合JIS規格			
熱動電磁			熱動電磁					過電流引外し方式			
0.75			0.75					製品質量(kg)			
10			10					一梱入数			
有			有					漏電表示			
B-65			B-65					特性、寸法図記載ページ			

中感度形(定格感度電流100mA、200mA) (時延形 最大動作時間0.45秒)		
定格電流	感度電流	100-200V
120A	100mA	●:123ED120100L
	200mA	●:123ED120200L
125A	100mA	●:123ED12100L
	200mA	●:123ED12200L

中感度形(定格感度電流100mA、200mA) (時延形 最大動作時間0.45秒)		
定格電流	感度電流	200-415V
60A	100mA	●:123EC06100L4
	200mA	●:123EC06200L4
75A	100mA	●:123EC07100L4
	200mA	●:123EC07200L4
100A	100mA	●:123EC10100L4
	200mA	●:123EC10200L4
120A	100mA	●:123EC120100L4
	200mA	●:123EC120200L4
125A	100mA	●:123EC12100L4
	200mA	●:123EC12200L4



■付属装置価格は「付属装置」の項参照。C-6ページ  
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ  
■高周波(インバータ等)・雷サージ対応形です。  
(注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。  
(フラッシュプレート色: マンセル5Y7/1)

・時延形の価格は「時延形」  
の項参照。C-24ページ

B  
バーレルテクト  
小型漏電遮断器  
Eシリーズ  
ボックスブレーカ  
単3中性線  
欠相保護付  
太陽光発電  
システム用  
ミニイコール  
Kシリーズ  
WFシリーズ  
機器組込用等  
外形寸法図  
補修用  
生産終了品  
外形寸法図