

2P・2E・225AF						3P・3E・225AF						極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)			
GB-222EA			GBL-222EA(時延形)			GB-223EA			GBL-223EA(時延形)			型式			
100-200V			100-200V			200-415V			200-415V			定格使用電圧Ue(AC)			
6kV			6kV			6kV			6kV			定格インパルス耐電圧 Uimp			
30mA	100/200/500mA		100/200/500mA			30mA	100/200/500mA		100/200/500mA			定格感度電流			
0.1秒	0.1秒		0.45秒			0.1秒	0.1秒		0.45秒			最大動作時間			
—	—		0.15秒			—	—		0.15秒			慣性不動作時間			
125A	⑦	222EA1230	⑦	222EA12W2	●	222EA12W2L	125A(30kW)	○	223EA1230	○	223EA12W2	●	223EA12W2L	定格電流 ・ ご注文品番 表面形 ()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。	
150A	○	222EA1530	⑦	222EA15W2	●	222EA15W2L	150A(37kW)	○	223EA1530	○	223EA15W2	○	223EA15W2L		
175A	○	222EA1730	○	222EA17W2	●	222EA17W2L	175A(45kW)	○	223EA1730	○	223EA17W2	○	223EA17W2L		
200A	○	222EA2030	○	222EA20W2	●	222EA20W2L	200A	○	223EA2030	○	223EA20W2	○	223EA20W2L		
225A	○	222EA2230	○	222EA22W2	●	222EA22W2L	225A(55kW)	○	223EA2230	○	223EA22W2	○	223EA22W2L		
表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	(注1) 接続方式
36,800	41,300	46,800	41,300	45,800	51,300	38,400	45,500	50,800	42,900	50,000	55,300	標準価格(円)			
3PIはモータ保護兼用												外観及び外形寸法(mm) 			
A 165(255) B 105 C 60 D 82 2PIは3Pの中極を はずしたものです。												定格遮断容量(kA) 100V 100V/200V AC JIS C 8201-2-2 200V Ann2(Icu/Ics) 415V			
35/9			35/9			35/9			35/9				18/5	18/5	18/5
圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			表面形 端子仕様
150			150			150			150			150			接続可能最大電線(mm ²)
●			●			●			●			●			SD 裏面形 接続方式
●			●			●			●			●			FP 埋込形
●			●			●			●			●			AX 補助スイッチ
●			●			●			●			●			AL 警報スイッチ
●			●			●			●			●			TBL テストリード線引出し
可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			TB 端子台
—			—			—			—			—			TRB トリップボタン
—			—			—			—			—			LC キャップ式 ハンドルロック
●			●			●			●			●			HL 施錠式
—			—			—			—			—			HA 外部操作ハンドル
別売(PHS-1T)			別売(PHS-1T)			別売(PHS-1T)			別売(PHS-1T)			別売(PHS-1T)			BA バリア
付属(注2)			付属(注2)			付属(注2)			付属(注2)			付属(注2)			TMC 表面形 端子カバー
裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			BTC 裏面形
不可			不可			不可(注3)			不可(注3)			不可(注3)			逆接続
JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			適合JIS規格
熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			過電流引外し方式
1.3			1.3			1.6			1.6			1.6			製品質量(kg)
5			5			5			5			5			一梱入数
有			有			有			有			有			漏電表示
B-66			B-66			B-66			B-66			B-66			特性、寸法図記載ページ

■付属装置価格は「付属装置」の項参照。C-6ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
■高周波(インバータ等)・雷サージ対応形です。
 (注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
 (フラッシュプレート色: マンセル5Y7/1)
 (注2)圧着端子CB150-8を使用するときは付属の端子カバーは取り付けできません。相間バリアをご使用ください。C-15ページ
(注3)太陽光発電システム用など系統連系用途でのみ、逆接続可能。



■封印板
 (標準付属)
 75AF ~
 250AF



B
 パールテクト
 小型漏電遮断器
 Eシリーズ
 ボックスブレーカ
 単3中性線
 欠相保護付
 太陽光発電
 システム用
 ミニイコール
 漏電ブレーカ
 Kシリーズ
 Wシリーズ
 フラック形
 機器組込用等
 外形寸法図
 動作特性曲線
 補修用
 生産終了品
 外形寸法図