


3P・3E・400AF												極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
GB-403EA						GBL-403EA(時延形)						型式	
200-415V						200-415V						定格使用電圧Ue(AC)	
6kV						6kV						定格インパルス耐電圧 Uimp	
30mA	100/200/500mA	30mA	100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	30mA	100/200/500mA	30mA	100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	定格感度電流	
0.1秒	0.1秒	0.1秒	0.1秒	0.45秒	0.45秒	0.15秒	0.15秒	0.45秒	0.45秒	0.15秒	0.15秒	最大動作時間	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	慣性不動作時間	
250A ⑦	403EA2530	◎	403EA25W2	—	—	—	—	250A ⑦	403EA25W2L	—	—	定格電流 ・ ご注文品番 表面形	
300A ◎	403EA3030	◎	403EA30W2	—	—	—	—	300A ◎	403EA30W2L	—	—		
—	—	—	—	350A ◎	403EA3530	◎	403EA35W2	—	—	350A ⑦	403EA35W2L		
—	—	—	—	400A ◎	403EA4030	◎	403EA40W2	—	—	400A ◎	403EA40W2L		
表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	(注1)	接続方式
84,300	101,500	109,000	91,500	108,700	116,200	88,800	106,000	113,500	96,000	113,200	120,700		標準価格(円)
												外観及び外形寸法(mm)	
												 <p>A'はバー端子を含む寸法</p>	
A 257 A' 341 B 140 C 103 D 132												100V 100V/200V 200V 415V	
50/-						50/-						AC JIS C 8201-2-2 Ann2 (Icu/Ics)	
25/-						25/-						定格遮断容量(kA)	
バー端子方式						バー端子方式						表面形 端子仕様	
接続可能最大電線(mm ²)													
●						●						SD 裏面形 接続方式	
●						●						FP 埋込形	
⑦						●						AX 補助スイッチ	
⑤						●						AL 警報スイッチ	
⑦						●						TBL テストリード線引出し	
可能(縦形)						可能(縦形)						TB 端子台	
—						—						TRB トリップボタン	
—						—						LC キャップ式 ハンドルロック	
●						●						HL 施錠式	
—						—						HA 外部操作ハンドル	
電源側付属(PHS-4T)						電源側付属(PHS-4T)						BA ハリア	
別売(TMC-403EA)						別売(TMC-403EA)						TMC 表面形 端子カバー	
裏面形付属						裏面形付属						BTC 裏面形	
可能						可能						逆接続	
JIS C 8201-2-2 Ann2						JIS C 8201-2-2 Ann2						適合JIS規格	
熱動電磁						熱動電磁						過電流引外し方式	
5.2						5.2						製品質量(kg)	
1						1						一梱入数	
有						有						漏電表示	
B-67						B-67						特性、寸法図記載ページ	

■付属装置価格は「付属装置」の項参照。C-6ページ
 ■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
 ■高周波(インバータ等)・雷サージ対応形です。
 (注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
 (フラッシュプレート色: マンセル5Y7/1)
 (注2)表面形端子カバーTMC-403EAの外形寸法、価格は「表面形端子カバー」の項参照。C-14ページ

中感度形(定格感度電流100mA、200mA) (時延形 最大動作時間0.45秒)						
250A	100mA	●	403EA25100L	350A	●	403EA35100L
	200mA	●	403EA25200L		●	403EA35200L
300A	100mA	●	403EA30100L	400A	●	403EA40100L
	200mA	●	403EA30200L		●	403EA40200L



・時延形の価格は「時延形」の項参照。C-24ページ

B
 パールテク
 小型漏電遮断器
 Eシリーズ
 ボックスブレーカ
 単3中性線
 欠相保護付
 太陽光発電
 システム用
 ミニイコール
 漏電ブレーカ
 Kシリーズ
 Wシリーズ
 フラック形
 機器組込用等
 外形寸法図
 動作特性曲線
 補修用
 生産終了品
 外形寸法図