

Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器 **OC付**

B

パルテクト
漏電ブレーカ

小型漏電遮断器

Eシリーズ

ボックスブレーカ

単3中性線
欠相保護付

太陽光発電
システム用

ミニイコール
漏電ブレーカ

Kシリーズ

WFシリーズ

プラグ形
機器組込用等

外形寸法図
動作特性曲線

補修用

生産終了品
外形寸法図

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・600AF		
型式	GB-603EB		GBL-603EB(時延形)	
定格使用電圧Ue(AC)	200-415V		200-415V	
定格インパルス耐電圧Uimp	8kV		8kV	
定格感度電流	100/200/500mA		100/200/500mA	
最大動作時間	0.1秒		0.45/0.9/1.8秒	
慣性不動作時間	-		0.1/0.2/0.5秒	
定格電流 ・ ご注文品番 表面形	(注2) 300/ 350/ 400/ 500/ 600A 可調整	603EBG60W2		603EBG60W2L2
接続方式 (注1)	表面形	裏面形	埋込形	
標準価格(円)	197,300	227,800	248,000	
外観及び外形寸法(mm)				
短限時検出電流(定格電流に対する%)	1000%固定		1000%固定	
定格遮断容量 JIS C 8201-2-2 AC Ann2(Icu/Ics) kA	100V 200V 240V 440V	50/25 50/25 35/18	50/25 50/25 35/18	
端子仕様	バー端子方式		バー端子方式	
接続可能最大電線(mm ²)				
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD	●	●	
	埋込形 FP	●	●	
	補助スイッチ AX	●	●	
	警報スイッチ AL	●	●	
	テストリード線引出し TBL	●	●	
	端子台 TB	可能(縦形)	可能(縦形)	
	トリップボタン TRB	有	有	
	キャップ式 LC	-	-	
	施錠式 HL	●	●	
	外部操作ハンドル HA	●(HA-402)	●(HA-402)	
バリア BA	電源側付属(PHS-5)	電源側付属(PHS-5)		
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-5D)	別売(TMC-5D)	
	裏面形 BTC	-	-	
逆接続	不可		不可	
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2		JIS C 8201-2-2 Ann2	
過電流引外し方式	電子式可調整		電子式可調整	
質量(kg)	10.6		10.6	
一梱入数	1		1	
漏電表示	有		有	
特性、寸法図記載ページ	B-68		B-68	

■付属装置価格は「付属装置」の項参照。C-6ページ
 ■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
 ■高周波(インバータ等)・雷サージ対応形です。
 (注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
 (フラッシュプレート色: マンセル5Y7/1)
 (注2)定格電流は納入時600Aに設定してあります。