

単3中性線欠相保護付漏電遮断器 **OC付**

B

漏電ブレーカ

小型漏電遮断器

Eシリーズ

ボックスブレーカ

単3中性線欠相保護付

太陽光発電システム用

漏電ブレーカ

Kシリーズ

WFシリーズ

プラグ形機器組込用等

外形寸法図線

補修用

生産終了品

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・2E・225AF						3P・2E・250AF											
	GBU-223・1EA			GBUL-223・1EA			GBU-253・1EA			GBUL-253・1EA								
型式	GBU-223・1EA			GBUL-223・1EA			GBU-253・1EA			GBUL-253・1EA								
定格使用電圧Ue(AC)	100/200V						100/200V											
定格インパルス耐電圧Uimp	6kV						6kV											
定格感度電流	30mA	100/200/500mA		100/200/500mA	30mA		100/200/500mA	100/200/500mA		100/200/500mA								
最大動作時間	0.1秒	0.1秒		0.45秒	0.1秒		0.1秒	0.1秒		0.45秒								
慣性不動作時間	—	—		0.15秒	—		—	—		0.15秒								
定格電流	125A U22301EA123V	125A U22301EA12W2V	125A U22301EA12W2LV	150A U22301EA153V	150A U22301EA15W2V	150A U22301EA15W2LV	175A U22301EA173V	175A U22301EA17W2V	175A U22301EA17W2LV	200A U22301EA203V	200A U22301EA20W2V	200A U22301EA20W2LV	225A U22301EA223V	225A U22301EA22W2V	225A U22301EA22W2LV	250A U25301EA253V	250A U25301EA25W2V	250A U25301EA25W2LV
ご注文品番 表面形																		
接続方式 (注1)	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形
標準価格(円)	40,600	47,700	53,000	45,100	52,200	57,500	44,300	51,400	56,700	48,800	55,900	61,200						
外観及び外形寸法(mm)	(過電圧検出リード線付)						(過電圧検出リード線付)											
定格遮断容量	JIS C 8201-2-2 AC 100V Ann2(Icu/Ics) 100/200V			35/9			35/9			35/9			35/9					
表面形 端子仕様	圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)								
接続可能最大電線(mm ²)	150			150			150			150								
取付可能付属装置	裏面形 SD	●		●	●		●	●		●	●							
接続方式	埋込形 FP	●		●	●		●	●		●	●							
補助スイッチ	AX	⑦		●	●		●	●		●	●							
警報スイッチ	AL	⑦		●	●		●	●		●	●							
テストリード線引出し	TBL	⑦		●	●		●	●		●	●							
端子台	TB	可能(縦形)		可能(縦形)	可能(縦形)		可能(縦形)	可能(縦形)		可能(縦形)	可能(縦形)							
キャップ式	LC	—		—	—		—	—		—	—							
ハンドルロック	施錠式 HL	●		●	●		●	●		●	●							
外部操作ハンドル	HA	—		—	—		—	—		—	—							
バリア	BA	別売(PHS-1T)		別売(PHS-1T)	別売(PHS-1T)		別売(PHS-1T)	別売(PHS-1T)		別売(PHS-1T)	別売(PHS-1T)							
端子カバー	表面形 TMC	付属(注2)		付属(注2)	付属(注2)		付属(注2)	付属(注2)		付属(注2)	付属(注2)							
	裏面形 BTC	裏面形付属		裏面形付属	裏面形付属		裏面形付属	裏面形付属		裏面形付属	裏面形付属							
逆接続	不可			不可			不可			不可								
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2								
過電流引外し方式	熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁								
製品質量(kg)	1.6			1.6			1.6			1.6								
一梱入数	5			5			5			5								
漏電表示	有(注3)			有(注3)			有(注3)			有(注3)								
特性、寸法図記載ページ	B-66			B-66			B-66			B-66								

■100/200Vは単相3線式を表します。
 ■付属装置価格は「付属装置」の項参照。C-6ページ
 ■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
 (注1)ご注文品番の末尾Vを裏面形はSVに埋込形はFVにかえてご注文ください。
 (注2)圧着端子CB150-8を使用するときは付属の端子カバーは取り付けできません。相間バリアをご使用ください。C-15ページ
 (注3)漏電表示は過電圧で動作したときも表示します。

裏面形(SV) 埋込形(FV)



■封印板
 (標準付属)
 EC、EA
 (75AF~
 250AF

