3P•2E•400AF												極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
GBU-403•1EA						GBUL-403•1EA						型式
100/200V						100/200V						定格使用電圧Ue(AC)
6kV						6kV						定格インパルス耐電圧Uimp
100/200/500mA						100/200/500mA						定格感度電流
0.1秒						0.45秒						最大動作時間
—						0.15秒						慣性不動作時間
● 250A U40301EA25W2V						● 250A U40301EA25W2LV						定格電流・ご注文品番表面形
◎ 300A U40301EA30W2V						● 300A U40301EA30W2V						
			◎ 350A U40301EA35W2V						● 350A U40301EA35W2LV			
			◎ 400A U40301EA40W2V						● 400A U40301EA40W2LV			
表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	(注1) 接続方式
86,900	104,100	111,600	93,900	111,100	118,600	91,400	108,600	116,100	98,400	115,600	123,100	標準価格(円)
(過電圧検出リード線付) A 257 A' 341 B 140 C 103 D 132												外観及び外形寸法(mm) 
												定格遮断容量(kA) 100V AC 100V/200V JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics)
50/—												100V AC 100/200V JIS C 8222 Ann2(Icn)
												表面形 端子仕様
バー端子方式												接続可能最大電線(mm²)
●												SD 裏面形 FP 埋込形 接続方式
●												取付可能付属装置 AX 補助スイッチ
●												AL 警報スイッチ
●												TBL テストリード線引出し
●												TB 端子台
可能(縦形)												LC キャップ式 HL 施錠式 ハンドルロック
—												HA 外部操作ハンドル
●												BA バリア
—												TMC 表面形 BTC 裏面形 端子カバー
電源側付属(PHS-4T)												逆接続
別売(TMC-403EA)(注2)												適合JIS規格
裏面形付属												過電流引外し方式
不可												製品質量(kg)
JIS C 8201-2-2 Ann2												一梱入数
熱動電磁												漏電表示
5.2												特性、寸法図記載ページ
1												
有(注3)												
B-67												

■100/200Vは単相3線式を表します。
■付属装置価格は「付属装置」の項参照。C-6ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
(注1)ご注文品番の末尾**V**を裏面形は**SV**に埋込形は**FV**にかえてご注文ください。
(注2)表面形端子カバー**TMC-403EA**の外形寸法、価格は「表面形端子カバー」の項参照。C-14ページ
(注3)漏電表示は過電圧で動作したときも表示します。

裏面形(**SV**)　埋込形(**FV**)