


Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)漏電遮断器 **OC付**

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・50AF				3P・3E・50AF				
型式	GB-52KC				GB-53KC				
定格使用電圧Ue(AC)	100-200V				100-200V				
定格インパルス耐電圧 Uimp	6kV				6kV				
定格感度電流	15mA		30mA		15mA		30mA		100mA
最大動作時間	0.1秒		0.1秒		0.1秒		0.1秒		0.1秒
慣性不動作時間	-		-		-		-		-
定格電流 ご注文品番 ()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。	15A ⑤	52KC1515	○	52KC1530	15A ⑤	53KC1515	○	53KC1530	
	20A ⑤	52KC2015	○	52KC2030	20A ⑤	53KC2015	○	53KC2030	○ 53KC20100
	30A ⑤	52KC3015	○	52KC3030	30A ⑤	53KC3015	○	53KC3030	○ 53KC30100
	40A ⑤	52KC4015	○	52KC4030	40A ⑤	53KC4015	○	53KC4030	○ 53KC40100
	50A ⑤	52KC5015	○	52KC5030	50A (11kW) ⑤	53KC5015	○	53KC5030	○ 53KC50100
接続方式	表面形				表面形				
標準価格(円)	10,600				10,850				
外観及び外形寸法(mm) 	 A 98(112) B 50 C 60 D 80				40A、50Aはモータ保護兼用  A 98(112) B 75 C 60 D 80				
定格遮断容量 (kA)	100V		5/2		100V		5/2		
JIS C 8201-2-2 Ann2(lcu/lcs) AC	100/200V		5/2		100/200V		5/2		
200V 415V									
表面形 端子仕様	線押え方式(圧着端子使用可能)				線押え方式(圧着端子使用可能)				
接続可能最大電線(mm ²)	22				22				
取付可能 付属装置	接続方式 裏面形 SD	-				-			
	接続方式 埋込形 FP	-				-			
	補助スイッチ AX	⑤				⑤(カセット式)	③(カセット式)	●(カセット式)	
	警報スイッチ AL	⑤				⑤(カセット式)	○(カセット式)	●(カセット式)	
	テストリード線引出し TBL	⑤				⑤	⑤	●	
端子台	可能(縦形)				可能(縦形)				
キャップ式 LC	別売(RC-KA)				別売(RC-KA)				
ハンドルロック	-				-				
施錠式 HL	-				-				
外部操作ハンドル HA	-				-				
パリア BA	-				-				
端子カバー	表面形 TMC	付属				付属			
	裏面形 BTC	-				-			
逆接続	不可				不可				
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2				JIS C 8201-2-2 Ann2				
過電流引外し方式	熱動電磁				熱動電磁				
製品質量(kg)	0.32				0.43				
一梱入数	10				10				
漏電表示	有				有				
特性、寸法図記載ページ	B-70				B-70				
補修用	中感度形(定格感度電流100mA) (最大動作時間0.1秒)								
	20A	100mA	●	52KC20100					
	30A	100mA	●	52KC30100					
	40A	100mA	●	52KC40100					
	50A	100mA	●	52KC50100					

主要寸法を分電盤協約寸法に合わせましたので、分電盤の標準化がはかれます。



■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-14ページ
 ■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ