



2P・2E・60AF				3P・3E・60AF				極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)				
GB-62KC				GB-63KC				型式				
100-200V				100-200V				定格使用電圧Ue(AC)				
6kV				6kV				定格インパルス耐電圧 Uimp				
15mA		30mA		15mA		30mA		100mA				
0.1秒		0.1秒		0.1秒		0.1秒		0.1秒				
—		—		—		—		—				
60A	⑤	62KC6015	◎	62KC6030	60A (15kW)	⑤	63KC6015	◎	63KC6030	◎	63KC60100	定格電流 ・ ご注文品番
								()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。				
表面形				表面形				接続方式				
11,600				12,000				標準価格(円)				
												
A 98(112) B 50 C 60 D 80				A 98(112) B 75 C 60 D 80				()内は端子 カバー付寸法				
5/2				5/2				100V				
5/2				5/2				100V/200V 200V 415V				
線押え方式(圧着端子使用可能)				線押え方式(圧着端子使用可能)				表面形 端子仕様				
22				22				接続可能最大電線(mm ²)				
—				—				SD 裏面形				
—				—				FP 埋込形				
⑤				⑤(カセット式)		③(カセット式)		●(カセット式)		AX 補助スイッチ		
⑤				⑤(カセット式)		◎(カセット式)		●(カセット式)		AL 警報スイッチ		
⑤				⑤		⑤		●		TBL テストリード線引出し		
可能(縦形)				可能(縦形)				TB 端子台				
別売(RC-KA)				別売(RC-KA)				LC キャップ式				
—				—				HL 施錠式				
—				—				HA 外部操作ハンドル				
—				—				BA バリア				
付属				付属				TMC 表面形				
—				—				BTC 裏面形				
不可				不可				逆接続				
JIS C 8201-2-2 Ann2				JIS C 8201-2-2 Ann2				適合JIS規格				
熱動電磁				熱動電磁				過電流引外し方式				
0.32				0.44				製品質量(kg)				
10				10				一梱入数				
有				有				漏電表示				
B-70				B-70				特性、寸法図記載ページ				
中感度形(定格感度電流100mA) (最大動作時間0.1秒)												
60A	100mA	●	62KC60100									

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-14ページ
 ■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ

■IECレール用取付部品(Kシリーズ対応)
 (オプション)



型式	UIEC001
ご注文品番	UIEC001
納期区分	◎
標準価格(円)	50