


Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)漏電遮断器 **OC付**

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・75AF			3P・3E・100AF					
型式	GB-73KC			GB-103KC					
定格使用電圧Ue(AC)	100-200V			100-200V					
定格インパルス耐電圧 Uimp	6kV			6kV					
定格感度電流	15mA	30mA	100mA	15mA	30mA	100mA			
最大動作時間	0.1秒	0.1秒	0.1秒	0.1秒	0.1秒	0.1秒			
慣性不動作時間	—	—	—	—	—	—			
定格電流 ・ ご注文品番 ()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。	75A (18.5kW)	⑤	◎	◎	◎	●			
		50A (11kW)	⑤	◎	◎	◎	●		
		60A (15kW)	⑤	◎	◎	◎	●		
		75A (18.5kW)	⑤	◎	◎	◎	●		
				100A (22kW)	⑤	◎	◎	◎	●
接続方式	表面形			表面形					
標準価格(円)	19,000			21,300					
外観及び外形寸法(mm)	モータ保護兼用			モータ保護兼用					
 A 98(156) B 75 C 60 D 80 ()内は端子 カバー付寸法				 A 98(156) B 75 C 60 D 80					
定格遮断容量 kA	100V	5/2			100V	5/2			
JIS C 8201-2-2	100/200V				100/200V				
Ann2(lcu/lcs)	AC	5/2			AC	5/2			
	200V				200V				
	415V				415V				
表面形 端子仕様	圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)					
接続可能最大電線(mm ²)	38			38					
取付可能 付属装置	裏面形 SD	—			—				
	埋込形 FP	—			—				
	補助スイッチ AX	⑤(カセット式)	③(カセット式)	●(カセット式)	⑤(カセット式)	③(カセット式)	●(カセット式)		
	警報スイッチ AL	⑤(カセット式)	◎(カセット式)	●(カセット式)	⑤(カセット式)	◎(カセット式)	●(カセット式)		
テストリード線引出し TBL	⑤	⑤	●	⑤	⑤	●			
端子台 TB	可能(縦形)			可能(縦形)					
キャップ式 LC	別売(RC-KA)			別売(RC-KA)					
ハンドルロック	施錠式 HL	—			—				
外部操作ハンドル HA	—			—					
バリア BA	—			—					
端子カバー	表面形 TMC	付属			付属				
	裏面形 BTC	—			—				
逆接続	不可			不可					
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2					
過電流引外し方式	熱動電磁			熱動電磁					
製品質量(kg)	0.59			0.59					
一梱入数	10			10					
漏電表示	有			有					
特性、寸法図記載ページ	B-71			B-71					

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-14 ページ
 ■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25 ページ

主要寸法を分電盤協約寸法に合わせて
 ましたので、分電盤の標準化が
 はかれます。



B

パ
ー
ル
テ
ク
ト
漏
電
フ
レ
ー
カ

小
型
漏
電
遮
断
器

E
シ
リ
ー
ズ

ボ
ッ
ク
ス
フ
レ
ー
カ

単
3
中
性
線
欠
相
保
護
付

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
用

漏
電
フ
レ
ー
カ
ミ
ニ
コ
ー
ル

K
シ
リ
ー
ズ

W
F
シ
リ
ー
ズ

プ
ラ
グ
形
機
器
組
込
用
等

外
形
寸
法
図
線

補
修
用

生
産
終
了
品
外
形
寸
法
図