

Fシリーズ(高遮断容量)漏電遮断器 **OC付**

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・60AF			3P・3E・100AF			3P・3E・100AF		
型式	GB-63FK		GBL-63FK(時延形)	GB-103FA			GB-103FKA		GBL-103FKA(時延形)
定格使用電圧Ue(AC)	200-440V		200-440V	100-200V			200-440V		200-440V
定格インパルス耐電圧 Uimp	6kV		6kV	6kV			6kV		6kV
定格感度電流	30mA	100/200/50mA	100/200/50mA	30mA	100/200/50mA	100/200/50mA	30mA	100/200/50mA	100/200/50mA
最大動作時間	0.1秒	0.1秒	0.45秒	0.1秒	0.1秒	0.1秒	0.1秒	0.1秒	0.45秒
慣性不動作時間	—	—	0.1秒	—	—	—	—	—	0.1秒
定格電流 ・ ご注文品番 表面形	● 60A 63FK6030	● 60A 63FK60W2	● 60A 63FK60W2L	● 50A 103FA0530 ● 60A 103FA0630 ● 75A 103FA0730 ● 100A 103FA1030	● 50A 103FA05W2 ● 60A 103FA06W2 ● 75A 103FA07W2 ● 100A 103FA10W2	● 50A 103FKA0530 ● 60A 103FKA0630 ● 75A 103FKA0730 ● 100A 103FKA1030	● 50A 103FKA05W2 ● 60A 103FKA06W2 ● 75A 103FKA07W2 ● 100A 103FKA10W2	● 50A 103FKA05W2L ● 60A 103FKA06W2L ● 75A 103FKA07W2L ● 100A 103FKA10W2L	
接続方式 (注1)	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形
標準価格(円)	36,200	41,550	49,400	29,700	35,050	42,900	52,000	57,350	65,200
外観及び外形寸法(mm)	 A 130 B 75 C 60 D 84			 A 130 B 75 C 60 D 84			 A 130 B 75 C 60 D 84		
短限時検出電流(定格電流に対する%)	—			—			—		
定格遮断容量 (kA)	100V 200V 240V 440V			10/3 10/3			35/9 35/9 10/3		
表面形 端子仕様	圧着端子方式			圧着端子方式			圧着端子方式		
接続可能最大電線(mm ²)	38			38			38		
取付可能付属装置	●			●			●		
補助スイッチ	●			●			●		
警報スイッチ	●			●			●		
テストリード線引出し	●			●			●		
端子台	可能			可能			可能		
ハンドルロック	別売(LC-2G)			別売(LC-2G)			別売(LC-2G)		
外部操作ハンドル	別売(HA-108)			別売(HA-108)			別売(HA-108)		
バリア	電源側付属(CMF-0487) (注2)			別売(CMF-0487)			電源側付属(CMF-0487) (注2)		
端子カバー	別売(TMC-1)			別売(TMC-1)			別売(TMC-1)		
逆接続	不可			不可			不可		
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2		
過電流引外し方式	完全電磁			完全電磁			完全電磁		
製品質量(kg)	0.9			0.8			0.9		
一梱入数	1			1			1		
漏電表示	有			有			有		
特性、寸法図記載ページ	B-75			B-74			B-75		

■ 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-14ページ
 ■ 適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
 ■ 1φ2W200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を使用の場合は中央極を使用せず左右極(R、T相)をご使用ください。また、1φ3W100/200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を使用の場合は中性線を中央極に接続してください。
 (注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
 (フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)
 (注2)付属している電源側相間バリアは、400V級において必ずご使用ください。

B
 パールテクト
 漏電ブレーカー

小型漏電遮断器

Eシリーズ

ボックスブレーカー

単3中性線
 欠相保護付

太陽光発電
 システム用

ミニコイル
 漏電ブレーカー

Kシリーズ

WFシリーズ

プラグ形
 機器組込用等

外形寸法図
 動作特性曲線

補修用

生産終了品
 外形寸法図