

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・600AF			3P・3E・800AF				
型式		GB-603W		GBL-603W(時延形)	GB-803WA		GBL-803WA(時延形)		
定格使用電圧U _e (AC)		200-440V		200-440V	200-440V		200-440V		
定格インパルス耐電圧 U _{imp}		8kV		8kV	8kV		8kV		
定格感度電流		100/200/500mA		100/200/500mA	100/200/500mA		100/200/500mA		
最大動作時間		0.1秒		0.45/0.9/1.8秒	0.1秒		0.45/0.9/1.8秒		
慣性不動作時間		—		0.1/0.2/0.5秒	—		0.1/0.2/0.5秒		
定格電流 ・ ご注文品番 表面形	300/ 350/ 400/ 500/ 600A 可調整	●	603W60W2	●	603W60W2L2	●	803WA80W2	●	803WA80W2L2
接続方式 (注1)		表面形		裏面形	埋込形	表面形		裏面形	埋込形
標準価格(円)		353,000		376,000	423,000	538,000		569,000	626,000
外観及び外形寸法(mm)									

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-14ページ

■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ

■1φ2W200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を使用の場合は中央極を使用せず左右極(R、T相)をご使用ください。

また、1φ3W100/200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を使用の場合は中性線を中央極に接続してください。

(注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。

(フラッシュプレート: マンセル5Y7/1)

(注2)付属している電源側相間バリアは、400V級において必ずご使用ください。