

内部付属装置

リード線仕様【配線用遮断器】



■表中の図は、表面形配線用遮断器の、内部付属装置を、遮断器本体の左右いずれかの側から引き出すかを示したものです。裏面形・埋込形については別途お問い合わせください。

: ON-OFF操作ハンドルを示します。

タイプ	適用器種	AX⊗ (補助スイッチ)	AL□ (警報スイッチ)	SHT⊕ (電圧引外し装置)	UVT⊖ (不足電圧引外し装置)	AX⊗ + AL□	AX⊗ + SHT⊕	AL□ + SHT⊕	AX⊗ + AL□ + SHT⊕	AX⊗ + AL□ + UVT⊖
		ご注文品番記号 A	ご注文品番記号 P	ご注文品番記号 S2	ご注文品番記号 U	ご注文品番記号 D	ご注文品番記号 AS2	ご注文品番記号 PS2	ご注文品番記号 DS2	ご注文品番記号 DU
Eシリーズ(経済タイプ)	B-32EC B-52EC B-62EC									
	(注1) B-33MEC、M-3BC B-33EC、B-53EC B-63EC									
	B-102EC・103EC B-122EC・123EC B-152EC・153EC									
	B-222EA・223EA B-252EA・253EA									
	B-402EA・403EA									
	B-602EA・603EA									
Wシリーズ(定格電流可調整) Fシリーズ(高遮断容量)	B-32FB B-62FA									
	B-33FB B-63FA									
	B-52FEA、B-52FD B-52FKB B-102FC、B-102FKB									
	B-53FEA B-53FD・54FC B-53FKB・54FKA B-103FC B-103FKB・104FKA									
	B-222FC・223FC・ 224FB									
	B-223WB	カセット式 	カセット式 	カセット式 		カセット式 	カセット式 	カセット式 	カセット式 	カセット式 
	B-402FB・403FB・ 404FB									
	600Aフレーム～ 3200Aフレーム(注3)									
Kシリーズ (分電盤 協約形サイズ)	B-32KC、B-52MKC B-52KC、B-62KC B-102KC、B-52MEC									
	B-33KC、B-53KC B-63KC、B-103KC M-33KC、M-53KC	カセット式 	カセット式 			カセット式 	カセット式 	カセット式 	カセット式 	カセット式 
ミニ-イコール ブレーカ	BN-51、52 BNC-51									
単3中性線 欠相保護付	BU-53・1KC BU-63・1KC BU-103・1KC									
耐熱形	BU-123・1EC BU-153・1EC BU-223・1EA BU-253・1EA BU-403・1EA									
	FB-52B・53B FB-103A、FB-223A FB-403A									

(注1) B-33MEC、M-3BC、B-33EC、B-53EC、B-63ECは、単独仕様の場合、負荷側引出しが可能です。  
 (注2) AX⊗、AL□はカセット式です。カセット式はリード線をブレーカの左側から引き出して、負荷側に出しています。  
 ただし、SHT⊕はカセット式ではありません。  
 (注3) Wシリーズ(定格電流可調整)の225AF～1200AFはカセット仕様です。