

リード線仕様【漏電遮断器】

: ON-OFF操作ハンドルを示します。



■表中の図は、表面形漏電遮断器の、内部付属装置を、遮断器本体の左右いずれかの側から引き出すかを示したものです。裏面形・埋込形については別途お問い合わせください。

タイプ	適用器種	AX⊗ (補助スイッチ)	AL□ (警報スイッチ)	TBL□ (テストボタンリード線)	AX⊗ + AL□	AX⊗ + TBL□	AL□ + TBL□	AX⊗ + AL□ + TBL□
		ご注文品番記号 A	ご注文品番記号 P	ご注文品番記号 T	ご注文品番記号 D	ご注文品番記号 AT	ご注文品番記号 PT	ご注文品番記号 DT
Eシリーズ(経済タイプ)	GT-2ZA GT-2EA、GB-2EA			■□				
	GT-31EA	■⊗	■□	■□				
	GB-32EC、GB-52EC GB-62EC	■⊗	■□	■□				
	(注3) GB-3MEC、GB-33EC GB-53EC、GB-63EC	■⊗ (注1)	■□ (注1)	■□	□■⊗ (注2)	⊗■□	□■①	
	GB-72EC-73EC GB-102EC-103EC	■⊗ ⊗	■□ □	■□	■□ ⊗□	■□ ⊗□	■□ □□	
	GB-122EC-123EC GB-123ED GB-152EC-153EC	■⊗ ⊗	■□ □	■□	■□ ⊗□	■□ ⊗□	■□ □□	
	GB-222EA-223EA GB-253EA	■⊗ ⊗	■□ □	■□	■□ ⊗□	■□ ⊗□	■□ □□	
	GB-403EA	■⊗ ⊗	■□ □	■□	■□ ⊗□	■□ ⊗□	■□ □□	
	GB-603EB	カセット式 ■⊗	カセット式 ■□	■□■	カセット式 ■□⊗ (注4)	カセット式 □■⊗ (注4)	カセット式 ■□■□ (注4)	カセット式 ■□■□⊗ (注4)
WFシリーズ(定格電流可調整)	GB-53FA GB-63F、GB-63FK GB-103FA	■⊗	■□	■□■	■□⊗	■□■⊗	■□■□	■□■□⊗
	GB-53FKA GB-103FKA GB-223WA	■⊗	■□	■□■	■□⊗	■□■⊗	■□■□	■□■□⊗
	GB-104A GB-224A GB-404A	■⊗ ⊗	■□ □	■□	■□ ⊗□	■□ ⊗□	■□ □□	
	GB-804A GB-1004A	■⊗ ⊗	■□ □	■□	■□ □⊗	■□ ⊗□	■□ □□	□⊗□
Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)	GB-32MKC GB-52KC GB-62KC	■⊗ ⊗	■□ □	■□				
	GB-33MKC GB-53KC GB-63KC GB-73KC GB-103KC	カセット式 ■⊗ (注4)	カセット式 ■□ (注4)	■□	カセット式 ■□⊗ (注4)	カセット式 □■⊗ (注4)	カセット式 ■□■□ (注4)	カセット式 □□⊗□ (注4)
ミニ・イコール 漏電ブレーカ	GBN-51-52 GBNC-51	■⊗ ⊗	■□ □					
単3中性線欠相保護付	GBU-53-1KC GBU-63-1KC GBU-73-1KC GBU-103-1KC	■⊗ ⊗	■□ □	■□	■□ □⊗	■□ ⊗□	■□ □□	□⊗□
	GBU-123-1EC GBU-153-1EC	■⊗ ⊗	■□ □	■□	■□ ⊗□	■□ ⊗□	■□ □□	
	GBU-223-1EA GBU-253-1EA GBU-403-1EA	■⊗ ⊗	■□ □	■□	■□ ⊗□	■□ ⊗□	■□ □□	

(注1)415V仕様は左側となります。

(注2)415V仕様は製作不可です。

(注3)GB-3MEC、GB-33EC、GB-53EC、GB-63ECは、単独仕様の場合、負荷側引出しが可能です。

(注4)AX⊗、AL□はカセット式です。カセット式はリード線をブレーカーの左側から引き出して、負荷側に出しています。

ただし、TBL□はカセット式ではありません。

内部付属装置

外部付属装置

電動機分岐回路用

時延形

適合庄着端子

接続方式

同梱部品

締付トルク

資料