

接続方式

【配線用遮断器】

■：該当器種を表わします。

適用器種	30AF				50AF 60AF		100AF 150AF			225AF 250AF	400AF 1600AF	2000AF 2500AF	3200AF
	BC-1NA BC-2NA BCT-1NA BC-3-1NSA	BC-1HEA BC-2HEA BCT-1H B-1EA B-2EA B-1HEA B-2HEA	M-3BC B-32KC B-33KC M-33KC	B-32EC B-33EC B-33MEC B-32FB B-33FB	B-52NA B-2HA B-52KC B-53KC B-62KC B-63KC M-53KC BN-51 BN-52 BNC-51 BU-52NS	B-52EC B-53EC B-62EC B-63EC BU-53-1ECS BU-53-1HEC	B-102FC B-103FC B-102FKB B-103FKB B-104FKA	B-102KC B-103KC BU-103-1HKC	B-102EC B-103EC B-122EC B-123EC B-152EC B-153EC	B-222EA B-223EA B-252EA B-253EA B-222FC B-223FC B-224FB	B-403EA B-603EA 他	B-2003F B-2503F B-2003W B-2503W	B-3203F B-3203WA
プラグイン端子(電源側) 	■				■ (B-52NA, BU-52NS)								
速結端子(負荷側) 	■												
ソルダレス端子方式 		■			■ (B-2HA)								
線挿入方式(圧着端子兼用) 			■	■	■	■	■	■	■				
圧着端子方式 					■ (B-52NA, BU-52NS 負荷側)	■	■	■	■	■			
バー端子方式 											■		
裏面形(SD) 	丸スタッド方式 			■	■	■							
	バースタッド方式 							■	■	■	■	■	■
埋込形(FP) 	丸スタッド方式 			■	■	■							
	バースタッド方式 							■	■	■	■	■	
									埋込形(FP)のフラッシュプレート色はマンセル5Y7/1です。				

C

内部付属装置
外部付属装置
電動機分岐回路用
時延形
適合圧着端子
接続方式
同梱部品
締付トルク
資料