

【漏電遮断器】

■：該当器種を表わします。

適用器種	30AF				50AF		60AF			75AF 100AF			125AF 250AF	400AF 1200AF
	GBC-2NA	GB-1ZA GB-2ZA GB-2EA GB-2EC GT-2ZA GT-2EA GT-31EA GBU-3-1EA GBU-3-1EAS GBU-3-1HEA	GB-3MEC GB-32EC GB-33EC GB-32MKC GB-33MKC	その他の 30A フレーム	GB-52EC GB-53EC GB-53FA GB-53FKA GB-52EC GB-53EC GB-53FA GB-53FKA GB-52NA	GB-52KC その他の 50A フレーム	GB-62EC GB-63EC GB-62KC GB-63KC	GB-63F GB-63FK	その他の 60A フレーム	GB-72EC GB-73EC GB-102EC GB-103EC GB-104A GB-73KC GB-103KC	GB-104A GB-103FA GB-103FKA	その他の 75A フレーム その他の 100A フレーム	125A フレーム 250A フレーム	400A フレーム 1200AF
表面形	プラグイン端子(電源側) 	■												
	速結端子(負荷側) 	■												
	ソルダレス端子方式 		■											
	線挿入方式(圧着端子兼用) 		■	■	■	■	■	■	■		■ (50A以下)			
	圧着端子方式 				■ (GB-52NA 負荷側)		■			■	■ (60A以上)	■	■	
	バー端子方式 													■
裏面形(SD)	丸スタッド方式 		■		■		■	■			■			
	パースタッド方式 									■			■	■
埋込形(FP)	丸スタッド方式 		■		■		■	■			■			
	パースタッド方式 									■			■	■
		埋込形(FP)のフラッシュプレート色はマンセル5Y7/1です。												

- 内部付属装置
- 外部付属装置
- 電動機分岐回路用
- 時延形
- 適合圧着端子
- 接続方式
- 同梱部品
- 締付トルク
- 資料