

# CONTENTS

- 住宅用分電盤に関する内線規程について D-4
- 新型住宅用分電盤「パールテクト」の特長 D-6

D

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付

E・V・P・H・V回路付

官公庁対応

WHボックスその他

轟分岐プレカ箱

オプション

資料

外形寸法図

生産終了品

掲載ページ

仕様	扉付		扉なし			
	露出・半埋込形兼用	埋込形	露出・半埋込形兼用			
<b>スタンダード住宅用分電盤</b> D-8ページ  	<b>リミッタースペース付</b>  北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け	スタンダードタイプ	D-10	—	D-18	
		スタンダードタイプ 付属機器取付スペース(P)付	D-13	—	D-21	
		スタンダードタイプ 大型付属機器取付スペース(D)付	D-15	—	D-23	
		スタンダードタイプ ワイド付属機器取付スペース(W)付	D-17	—	—	
		スタンダードタイプ 分岐:安全ブレーカ	—	—	D-24	
		横一列タイプ 分岐:パールミニブレーカ	—	—	D-25	
		横一列タイプ 分岐:安全ブレーカ	—	—	D-26	
		<b>リミッタースペースなし</b>  全電力管内向け	スタンダードタイプ	D-27	D-30	D-42
			スタンダードタイプ 付属機器取付スペース(P)付	D-33	—	D-45
			スタンダードタイプ 大型付属機器取付スペース(D)付	D-36	—	D-47
			スタンダードタイプ ワイド付属機器取付スペース(W)付	D-38	—	—
			スタンダードタイプ 主幹:単3中性線欠相保護付配線用遮断器	D-40	D-41	D-49
			スタンダードタイプ 分岐:安全ブレーカ	—	—	D-50
			横一列タイプ 分岐:パールミニブレーカ	—	—	D-51
横一列タイプ 分岐:安全ブレーカ	—		—	D-52		
増設用分電盤 主幹:なし 分岐:安全ブレーカ	—	—	D-53			

掲載ページ

仕様	扉付		扉なし		
	露出・半埋込形兼用				
<b>オール電化対応住宅用分電盤</b> D-54ページ   電化おまかせばん	<b>リミッタースペース付</b>	エコキュートまたは電気温水器(端子台仕様)+IHクッキングヒーター	D-58	D-58	
		エコキュートまたは電気温水器(端子台仕様)+IHクッキングヒーター+電気ボイラー(40A)	D-61	—	
		エコキュートまたは電気温水器(端子台仕様)+IHクッキングヒーター+蓄熱暖房器(1回路)	D-64	—	
		エコキュートまたは電気温水器(端子台仕様)+IHクッキングヒーター+蓄熱または電気ボイラー(スペース)	D-67	—	
		エコキュートまたは電気温水器(端子台仕様)+IHクッキングヒーター+蓄熱暖房器(2回路~)	D-69	—	
		<b>リミッタースペースなし</b>  全電力管内向け	エコキュート(20A)(1次送り・端子台仕様・2次送り)+IHクッキングヒーター	D-73	D-73
			エコキュートまたは電気温水器(30A)(1次送り・端子台仕様・2次送り)+IHクッキングヒーター	D-76	D-76
			電気温水器(40A)(1次送り・端子台仕様・2次送り)+IHクッキングヒーター	D-79	D-79
			エコキュートまたは電気温水器(端子台仕様)+IHクッキングヒーター+電気ボイラー(40A)	D-81	—
			エコキュートまたは電気温水器(端子台仕様)+IHクッキングヒーター+蓄熱暖房器(1回路)	D-84	—
			エコキュートまたは電気温水器(端子台仕様)+IHクッキングヒーター+蓄熱暖房器(スペース付)	D-87	—
			エコキュートまたは電気温水器(単独回路)+IHクッキングヒーター+蓄熱暖房器(2回路~)	D-89	—
			電化おまかせばん(タテ型) 分岐:パールミニブレーカ	D-93	
		パネルヒーター盤	D-94	—	
		住宅用蓄熱分電盤 1系統用	D-95	—	
		住宅用蓄熱分電盤 1系統用 付属機器取付スペース付	D-96	—	
		住宅用蓄熱分電盤 1系統用 主幹:配線用遮断器 分岐:漏電遮断器	D-97	—	
		住宅用蓄熱分電盤 2系統用	D-98	—	