

リミッター
スペースなし
全電力管内向け

横一列タイプ

分岐:パールミニブレーカ

スタンダード住宅用分電盤	
扉なし	分岐: パールミニブレーカ
露出形 プラスチック製	

単3 主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器		
	30A	GBU-3-1HEA	
	40A・50A	GBU-53-1EC	
	60A	GBU-63-1EC	

分岐	パールミニブレーカ(上列用)
	B-1N-1(2P1E20A)
	B-2N-1(2P2E20A)

色:マンセル8GY9.7/0.2


YG-S



パールミニスマート(扉なし)



回路例



分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		納期 区分	パールミニスマート(扉なし)		外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E		ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
3+3	30	3	0	◎	YG33033S	13,100	250	350	65	30	D-218 27
4+2	30	3	1	◎	YG33042S	18,700	250	350	65	30	
	40			◎	YG34042S					60	
	50			◎	YG35042S						
	60			○	YG36042S						
6+0	30	4	2	◎	YG3306S	20,900	250	350	65	30	D-218 27
	40			◎	YG3406S					60	
	50			◎	YG3506S						
	60			○	YG3606S						
6+2	30	4	2	◎	YG33062S	16,800	250	350	65	30	D-218 27
	40			◎	YG34062S	21,300				60	
	50			◎	YG35062S						
	60			○	YG36062S						
8+0	30	6	2	◎	YG3308S		19,000	250	350	65	30
	40			◎	YG3408S	23,500	60				
	50			◎	YG3508S						
	60			◎	YG3608S						

単2 主幹	漏電遮断器	
	30A	GB-2EC

分岐	パールミニブレーカ(上列用)
	B-1N-1(2P1E20A)

色:マンセル8GY9.7/0.2


YG-S



パールミニスマート(扉なし)




回路例



分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		納期 区分	パールミニスマート(扉なし)		外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E		ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
3+3	30	3	0	◎	YG23033S	10,900	250	350	65	30	D-218 27
4+2	30	4	0	◎	YG23042S	12,000					
6+0	30	6	0	◎	YG2306S	14,200					

■1次送り回路の追加について(主幹:40A・50A・60Aの器種対象)
横一列タイプの1次送り回路仕様は分岐の1番目のブレーカ左隣にパールミニブレーカを1回路追加する仕様です。(1回路、工場出荷品のみ対応可能です。)

1次送り回路用
パールミニブレーカ追加



内容	納期 区分	型式	仕様	標準価格 (円)
1次送り回路用パールミニブレーカを追加する	⑤	B-1N-1(上列用)	20A(100V)	3,000

(注)パールミニ漏電ブレーカ、コードトラッキング短絡保護付パールミニブレーカは組込不可です。

この価格には消費税は含まれておりません。

納期区分:◎(当日出荷) ○(翌日出荷) ③・⑤・⑦・●(受注品)

(詳細はD-1ページ)

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付

EV/HEV回路付

官公庁対応

WMボクスの他

毒分岐ブレーカ

オプション

資料

外形寸法図

生産終了品