

オール電化対応住宅用分電盤 器種選定一覧

掲載ページ

パールテクト(仕様)	エコキュートまたは電気温水器		IHクッキングヒーター	蓄熱暖房器	電気ボイラー	リミッタースペース付		リミッタースペースなし	
	仕様	ブレーカ容量				扉付	扉なし	扉付	扉なし
エコキュート または電気温水器 + IHクッキングヒーター	端子台仕様	20A							
						D-58	D-58	D-73	D-73
	1次送り	20A							
						—	—	D-74	D-74
	2次送り	20A							
						—	—	D-75	D-75
	端子台仕様	30A							
		または				D-59	D-59	D-76	D-76
	1次送り	30A							
		または				—	—	D-77	D-77
	2次送り	30A							
		または				—	—	D-78	D-78
端子台仕様	40A								
					D-60	D-60	D-79	D-79	
2次送り	40A								
					—	—	D-80	D-80	
エコキュート または電気温水器 + IHクッキングヒーター + 電気ボイラー	端子台仕様	20A			40A				
						D-61	—	D-81	—
	端子台仕様	30A			40A				
		または				D-62	—	D-82	—
端子台仕様	40A				40A				
						D-63	—	D-83	—

D

- スタンダード
- オール電化対応
- 発電システム対応
- 機能付
- EV/PHV回線付
- 官公庁対応
- WHボックスその他
- 毒分岐ブリーカ露
- オプション
- 資料
- 外形寸法図
- 生産終了品