

パールテクト

リミッター
スペース付

北海道・東北・東京・中部・
北陸・九州各電力管内向け



エコキュートまたは電気温水器 (端子台付)
IHクッキングヒーター
蓄熱暖房器 (主幹・分岐) (端子台仕様)

エコキュート用
ブレーカ

20A
30A

オール電化対応住宅用分電盤

扉付

露出・半埋込形兼用
プラスチック製

単3 主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器		
	50A	GBU-53-1HEC	

分岐	パールテクトブレーカ
	BC-1NA(2P1E20A)
	BC-2NA(2P2E20A)
	BC-2NA(2P2E30A)

色:マンセル8GY9.7/0.2

MALG-IB-D2106



パールテクト(扉付)

蓄熱	漏電遮断器		
	100A	GB-103KC	

蓄熱	BC-2NA(2P2E20A)
	B-52NA(2P2E40A)

エコキュート または 温水器用	BC-2NA(2P2E20A)
	BC-2NA(2P2E30A)

分岐回路数 +予備回路数	リミッター スペース	主幹	電灯回路	エコキュート または 電気温水器	蓄熱回路	パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)			
						納期区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	外形 寸法 図
電灯回路 6+2 蓄熱回路 6+0	リミッター スペース	ELB 3P2E 50A	20A 20A 20A 20A 20A 30A 200V IH	1φ3W TB 200V	ELB 100A 200V 200V 200V 40A 20A 20A 200V 200V 200V	③	MALG35062IB2D2106	81,600	320	789	118	D-212 ⑧
						③	MALG35062IB3D2106	82,100				

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
■端子台容量150A 定格適合電線38mm²

D
スタンダード
オール電化対応
発電システム対応
機能付
EVEV回路付
官公庁対応
WHボックスその他
毒分岐ブレーカ
オプション
資料
外形寸法図
生産終了品