

D

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付

EV・PHV回路付

官公庁対応

WHボックスその他

毒分岐ブレーカ

オプション

資料

外形寸法図

生産終了品

分岐回路数 +予備回路数	エコキュートまたは電気温水器 蓄熱×2	主幹	電灯回路	パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)			
				納期区分	ご注文品番	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	外形寸法図
22+2		ELB 30A 200V, TB, ELB 40A 200V, ELB 3P2E 50A	20A, 20A, 2E 20A, 2E 20A, 2E 20A, 20A, 20A, 30A 200V IH	③	MAG35222IB2E34	103,000	320	687	118	D-212 7
				③	MAG35222IB3E34	103,000				
				③	MAG35222IB4E34	106,000				
26+2		ELB 30A 200V, TB, ELB 40A 200V, ELB 3P2E 50A	20A, 20A, 2E 20A, 2E 20A, 2E 20A, 20A, 20A, 30A 200V IH	③	MAG35262IB2E34	112,000	320	687	118	D-212 7
				③	MAG35262IB3E34	113,000				
				③	MAG35262IB4E34	115,000				

■端子台容量150A 定格適合電線38mm²
 ■蓄熱暖房器用漏電遮断器は30A、40A、50Aに組み替え可能です。別途お問い合わせください。